

士林電機：歐規小型斷路器 BHA

※軌道式

型號	極數	額定電流 In【A】	跳脫特性	牌價
BHA - 31	1 P	1 A、2 A、3 A、4 A、5 A、40 A	C-Type	200
		6 A、10 A、16 A、20 A、25 A、32 A		170
		50 A、63 A		230
BHA - 32	2 P	1 A、2 A、3 A、4 A、5 A、40 A	C-Type	400
		6 A、10 A、16 A、20 A、25 A、32 A		350
		50 A、63 A		480
BHA - 33	3 P	1 A、2 A、3 A、4 A、5 A、40 A	C-Type	690
		6 A、10 A、16 A、20 A、25 A、32 A		550
		50 A、63 A		780
BHA - 34	4 P	1 A、2 A、3 A、4 A、5 A、40 A	C-Type	920
		6 A、10 A、16 A、20 A、25 A、32 A		700
		50 A、63 A		1,020

BHA - 31	1 P	1 A、2 A、3 A、4 A、5 A、40 A	D-Type	210
		6 A、10 A、16 A、20 A、25 A、32 A		180
		50 A、63 A		240
BHA - 32	2 P	1 A、2 A、3 A、4 A、5 A、40 A	D-Type	410
		6 A、10 A、16 A、20 A、25 A、32 A		360
		50 A、63 A		500
BHA - 33	3 P	1 A、2 A、3 A、4 A、5 A、40 A	D-Type	720
		6 A、10 A、16 A、20 A、25 A、32 A		560
		50 A、63 A		800
BHA - 34	4 P	1 A、2 A、3 A、4 A、5 A	D-Type	930
		6 A、10 A、16 A、20 A、25 A、32 A		730
		50 A、63 A		1,050
		40A		950

※1P：6kA / DC 60V 2P：6kA / DC 125V

◆BHA 附屬裝置

型號	類型	規格	牌價
BHK - 11	AL 警報裝置	AC 250V/6A、AC 440V/3A、DC 125V/0.6A	350
BHK - 21 【BHK - 22】	AUX 輔助接點裝置	AC 250V/6A、AC 440V/3A、DC 125V/0.6A	350
BHK - 31 【BHK - 32】	SHT 電壓跳脫裝置	AC 12V、AC 24-48V、AC 220-440V	1,460
		DC 12-48V、DC 110-130V	
BHK - 41 【BHK - 42】	UVT 低電壓跳脫裝置	AC 220-440V、DC 12-48V	1,620

※每台 BHA 最多可安裝 3 個輔助裝置

※每台 BHA 最多可安裝 2 個輔助接點裝置

※BHK-22、BHK-32、BHK-42 為特殊品

※特殊品安裝於其他輔助裝置左側

士林電機：歐規小型漏電斷路器 BHL

型號	極數	額定電流【A】	額定電壓【V】	跳脫特性	牌價
BHL-32	2P	1 A、2 A、3 A、4 A、5 A、6 A、 10A、16A、20A、25A、32A	230 / 240	C-Type	2,857
		40A、50A、63A			3,333
BHL-33	3P	1 A、2 A、3 A、4 A、5 A、6 A、 10A、16A、20A、25A、32A	400 / 415	C-Type	4,286
		40A、50A、63A			4,762
BHL-34	4P	1 A、2 A、3 A、4 A、5 A、6 A、 10A、16A、20A、25A、32A	400 / 415	C-Type	5,238
		40A、50A、63A			5,714

※額定靈敏度電流：30mA、100mA、300mA

士林電機：空氣斷路器 ACB-N 型

型號			啟斷容量 Icu=Ics	XSIC-A(標準型)		XSIC-P(通訊型)	
				固定式	抽出式	固定式	抽出式
BA2000 - SN	3P	400A	AC 380V , 400V / 65kA	124,600	156,800	141,200	173,400
	3P	630A					
	3P	800A					
	3P	1000A		125,800	158,300	142,400	174,900
	3P	1250A		128,000	160,100	144,600	176,700
	3P	1600A		149,400	179,800	166,000	196,400
	3P	2000A		158,600	195,900	175,100	212,500
BA3200 - SN	3P	2000A	AC 380V , 400V / 85kA	166,200	205,400	182,800	222,000
	3P	2500A		208,800	251,700	225,400	268,300
	3P	3200A		255,000	302,500	271,600	319,100
BA4000 - SN	3P	1000A	AC 380V , 400V / 85kA AC 440V,480V,600V / 55kA	266,700	314,000	283,300	330,500
	3P	1250A					
	3P	1600A					
	3P	2000A		297,700	341,800	314,300	358,400
	3P	2500A					
	3P	3200A					
	3P	4000A					

BA2000 - SN	4P	400 A	AC 380V , 400V / 65kA	142,400	181,200	159,000	197,800
	4P	630 A		144,600	183,300	161,200	199,900
	4P	800 A					
	4P	1000 A					
	4P	1250 A					
	4P	1600 A					
	4P	2000 A					
BA3200 - SN	4P	2000 A	AC 380 , 400V / 85kA	196,200	254,400	212,800	271,000
	4P	2500 A		254,800	314,300	271,400	330,900
	4P	3200 A		307,800	372,300	324,300	388,900
BA4000 - SN	4P	1000 A	AC 380V , 400V / 85kA AC 440V,480,600V / 55kA	306,600	367,500	323,200	384,100
	4P	1250 A					
	4P	1600 A					
	4P	2000 A		341,800	396,900	358,400	413,500
	4P	2500 A					
	4P	3200 A					
	4P	4000 A					

※詳如備註

型號			啟斷容量 Icu=Ics	XSIC-A(標準型)		XSIC-P(通訊型)	
				固定式	抽出式	固定式	抽出式
BA2000 - HN	3P	400 A	AC 380V , 400V / 85kA	125,700	157,900	142,300	174,500
	3P	630 A					
	3P	800 A					
	3P	1000 A		126,900	159,400	143,500	176,000
	3P	1250 A		129,200	161,200	145,700	177,800
	3P	1600 A		150,500	180,800	167,100	197,400
	3P	2000 A		159,600	197,000	176,200	213,600
BA3200 - HN	3P	2000 A	AC 380V , 400V / 100kA	167,400	206,500	184,000	223,100
	3P	2500 A		209,900	252,800	226,500	269,400
	3P	3200 A		256,100	303,700	272,700	320,300
BA4000 - HN	3P	1000 A	AC 380V , 400V / 100kA AC 440V,480V,600V / 65kA	283,500	331,800	300,100	348,400
	3P	1250 A					
	3P	1600 A					
	3P	2000 A		319,700	363,800	336,300	380,400
	3P	2500 A					
	3P	3200 A					
	3P	4000 A					

BA2000 - HN	4P	400 A	AC 380V , 400V / 85kA	143,400	182,400	160,000	199,000
	4P	630 A		145,600	184,500	162,200	201,100
	4P	800 A					
	4P	1000 A					
	4P	1250 A		148,400	186,400	165,000	203,000
	4P	1600 A		178,700	216,600	195,300	233,200
	4P	2000 A		195,800	243,700	212,400	260,300
BA3200 - HN	4P	2000 A	AC 380V , 400V / 100kA	197,400	255,600	214,000	272,200
	4P	2500 A		255,900	315,300	272,500	331,900
	4P	3200 A		308,800	373,400	325,400	390,000
BA4000 - HN	4P	1000 A	AC 380V , 400V / 100kA AC 440V,480V,600V / 65kA	325,500	388,500	342,100	405,100
	4P	1250 A					
	4P	1600 A					
	4P	2000 A		363,800	419,000	380,400	435,500
	4P	2500 A					
	4P	3200 A					
	4P	4000 A					

註 1：價目表包含 ACB 標準配備：電子控制器，投入線圈，跳脫線圈，儲能電動機，輔助開關

註 2：ACB 訂購時須註明控制電壓(標準 AC220V)，其餘有 AC110V/380V，DC110V/220V 可選

註 3：輔助接點標準品為 4c,另有 5a5b 可選配(須備註)

註 4：電子控制器 XSIC-P(通信型)牌價:16,600 元

◆小型化 ACB 系列

型號			啟斷容量 Icu=Ics	AIC-A 標準型		AIC-H 諧波型	
				固定式	抽出式	固定式	抽出式
BWA-1600S	3P	200A	AC 380V , 400V / 50kA	124,600	156,800	135,700	167,800
		400A					
		630A					
		800A		125,800	158,300	136,800	169,400
		1000A					
		1250A					
		1600A					
	4P	200A	AC 380V , 400V / 50kA	142,400	181,200	159,000	197,800
		400A					
		630A					
		800A		144,600	183,300	161,200	199,900
		1000A					
		1250A					
		1600A					

註 1：價目表包含 ACB 標準配備：電子控制器，投入線圈，跳脫線圈，儲能電動機，輔助開關

註 2：ACB 訂購時須註明控制電壓(標準 AC220V)，其餘有 AC110V/380V，DC110V/220V 可選

註 3：電子控制器 AIC-H(諧波型)牌價:11,500 元，可選購通信功能牌價:5,600 元

◆高電壓 ACB-N 系列 (AC 1140V)

型號			啟斷容量 Icu=Ics	XSIC-A(標準型)		XSIC-P(通訊型)	
				固定式	抽出式	固定式	抽出式
BA4000 - UN	3P	1000 A	AC 1000V , 1140V / 50kA	451,500	701,500	466,500	716,500
	3P	1250 A					
	3P	1600 A					
	3P	2000 A		525,000	825,000	540,000	840,000
	3P	2500 A					
	3P	3200 A					
	3P	4000 A					
BA4000 - UN	4P	1000 A	AC 1000V , 1140V / 50kA	546,000	796,000	561,000	811,000
	4P	1250 A					
	4P	1600 A					
	4P	2000 A		630,000	930,000	645,000	945,000
	4P	2500 A					
	4P	3200A					
	4P	4000A					

註 1：價目表包含 ACB 標準配備：電子控制器，投入線圈，跳脫線圈，儲能電動機，輔助開關

註 2：ACB 訂購時須註明控制電壓(標準 AC220V)，其餘有 AC110V/380V，DC110V/220V 可選

註 3：輔助接點標準品為 4c,另有 5a5b 可選配(須備註)

◆士林電機空氣斷路器 ACB-N 系列選購功能, 選購附件牌價表:

No	品名/規格		牌價	說明/備註
1	門框	框 I, 抽出式	2,000	BA2000-SN/HN; BA2000-H
2		框 I, 固定式	2,000	
3		框 II, 框 III, 抽出式	2,100	BA3200/4000-SN/HN
4		框 II, 框 III, 固定式	2,100	BA3200/4000/5000/6300-H
5	相間隔板(SHUTTER) (附自攻螺絲 M4 平墊)	抽出式/固定式	800	3P→2 片; 4P→3 片, 與 ACB-H 共用
6		支架(搭配固定式)	800	3P→2 片; 4P→3 片(含螺絲), 與 ACB-H 共用
7		4000-N 抽出式	800	3P→2 片; 4P→3 片 (含螺絲)
8		4000-N 固定式	800	3P→2 片; 4P→3 片 (含螺絲)
9	二次接線迴路蓋板		1,100	二次迴路端子保護蓋, 與 ACB-H 共用
10	操作面板防塵罩組立 (含門框) (需搭配門框固定於門板)	框 I, 抽出式	7,700	BA2000-SN/HN; BA2000-H
11		框 I, 固定式	7,700	
12		框 II, 框 III, 抽出式	7,800	BA3200/4000-SN/HN
13		框 II, 框 III, 固定式	7,800	BA3200/4000/5000/6300-H
14	低電壓跳脫裝置 UVT	瞬時, AC 110V	5,600	與 ACB-H 共用
15		瞬時, AC 220V	5,600	與 ACB-H 共用
16		瞬時, AC 380V	5,600	與 ACB-H 共用
17		延時, AC 110V	6,600	與 ACB-H 共用
18		延時, AC 220V	6,600	與 ACB-H 共用
19		延時, AC 380V	6,600	與 ACB-H 共用
20	機械連鎖裝置	鋼索式, 2 台用	13,800	水平, 垂直皆可安裝, 與 ACB-H 共用
21		鐵桿式, 2 台用	13,800	垂直安裝, 與 ACB-H 共用
22		鐵桿式, 3 台用	20,700	垂直安裝, 與 ACB-H 共用
23	抽出位置接點	框 I 3P	5,700	左裝
24		框 I 4P	5,700	左裝
25		框 II 3P	5,700	左裝
26		框 II 4P	5,700	左裝
27	三鎖兩鑰匙連鎖裝置		14,900	2 把鑰匙, 與 ACB-H 共用
28	門連鎖	左	2,700	門聯機構(ACB-N)
29		右	2,700	門聯機構(ACB-N)
30	門連鎖		2,700	門連機構(ACB-H), 不附 N 型扣板
31	OFF 位置鎖(分閘鎖 KEY)		4,400	分閘鎖 KEY, 與 ACB-H 共用
32	按鈕閉鎖裝置 (附保護蓋)		3,300	投入閉鎖(附保護蓋), 與 ACB-H 共用
33	外接 N 相互感器	框 I 400~800A	11,000	BA2000-SN/HN, BA2000-H
34		框 I 1000~2000A	11,000	BA2000-SN/HN, BA2000-H
35		框 II 2000~4000A	16,600	BA3200/4000-SN/HN, BA3200-H
36		框 III 4000~6300A	16,600	BA4000-H, BA5000-H, BA6300-H
37	外接式電流互感器	漏電 ZCT1 (矩型)	35,300	BH-LMB-390× 120, 與 ACB-H 共用
38		漏電 ZCT100	124,600	與 ACB-H 共用
39	ACB 手持測試儀		22,100	僅 ACB-N 使用

◆選購功能：

No	品名/規格	牌價	說明/備註
1	信號警報接點輸出(4 組)	2,800	XSIC-A 選購 ; XSIC-P 標配
2	ZSI 區域連鎖	7,100	XSIC-P 選購

◆維修零件（不含維修費用）：

No	品名/規格		牌價	說明/備註
1	跳脫線圈	AC 110V	4,100	與 ACB-H 共用
2		AC/DC 220V	4,100	與 ACB-H 共用
3		AC 380V	4,100	與 ACB-H 共用
4		DC 110V	4,100	與 ACB-H 共用
5	投入線圈	AC 110V	4,100	與 ACB-H 共用
6		AC/DC 220V	4,100	與 ACB-H 共用
7		AC 380V	4,100	與 ACB-H 共用
8		DC 110V	4,100	與 ACB-H 共用
9	輔助接點	4c	4,000	與 ACB-H 共用
10		5a5b	4,400	與 ACB-H 共用
11	電動操作機構	框 I AC/DC110V	7,700	與 ACB-H 共用
12		框 I AC/DC220V	7,700	與 ACB-H 共用
13		框 I AC 380V	7,700	與 ACB-H 共用
14		框 II AC/DC110V	8,600	與 ACB-H 共用
15		框 II AC/DC220V	8,600	與 ACB-H 共用
16		框 II AC 380V	8,600	與 ACB-H 共用
17		框 III AC/DC110V	10,300	與 ACB-H 共用
18		框 III AC/DC220V	10,300	與 ACB-H 共用
19		框 III AC 380V	10,300	與 ACB-H 共用
20	二次迴路端子組	47 迴路(草綠色)	5,600	—
21	鑰匙鎖		4,000	與 ACB-H 共用

士林電機：電源自動切換開關 ATS

型號	極數	額定電流	220 V【kA】	380 V【kA】	牌價
ATS 100 CN	3 P	10、15、20、30、40、50、60、75、 100	10 / 5	7.5 / 3.8	21,900
	4 P				27,100
ATS 100 SN	3 P		25 / 13	15 / 7.5	22,000
	4 P				28,000
ATS 100 HN	3 P		50 / 25	30 / 15	25,600
	4 P				32,200
ATS 125 SN	3 P	125	30 / 15	22 / 11	24,600
	4 P				29,300
ATS 125 HN	3 P		50 / 25	30 / 15	25,600
	4 P				32,200
ATS 250 CN	3 P	125、150、175、200、225	35 / 30	25 / 22	30,100
	4 P				38,900
ATS 250 SN	3 P		60 / 50	35 / 30	34,300
	4 P				39,600
ATS 250 CN	3 P	250	30 / 15	22 / 11	36,900
	4 P				41,800
ATS 250 SN	3 P		50 / 25	30 / 15	40,600
	4 P				46,800
ATS 400 CN	3 P	250、300、350、400	35 / 18	25 / 13	56,000
	4 P				79,600
ATS 400 SN	3 P		50 / 25	35 / 18	60,000
	4 P				81,700
ATS 400 HN	3 P		85 / 43	50 / 25	63,500
	4 P				83,600
ATS 630 ST	3 P	500、600、630	35 / 18	25 / 13	88,000
	4 P				107,900
ATS 630 LT	3 P		50 / 25	35 / 18	89,400
	4 P				109,700
ATS 630 HT	3 P		85 / 43	50 / 25	93,500
	4 P				116,600
ATS 800 CN	3 P	700、800	50 / 25	35 / 18	117,000
	4 P				141,000
ATS 800 SN	3 P		85 / 43	50 / 25	118,900
	4 P				142,400
ATS 1000 HS	3 P	1000	130 / 65	100 / 50	223,900
ATS 1200 HS	3 P	1200	130 / 65	100 / 50	256,100
ATS 1600 HS	3 P	1400、1600	130 / 65	100 / 50	309,100

※ATS 含機械及電氣【盤面控制器】連鎖 ※【630AF 尺寸同 400AF】

◆高啟斷 ATS

型號	極數	額定電流	220 V 【kA】	380 V 【kA】	牌價
ATS 125 HT	3 P	15、20、30、40、	100 / 50	65 / 33	36,300
	4 P	50、60、75、100			42,500
	3 P	125			39,600
	4 P				45,700
ATS 250 HT	3 P	125、150、160、175、200、225	100 / 50	65 / 33	39,600
	4 P	250			46,000
	3 P				41,800
	4 P	50,100			
ATS 400 RN	3 P	250、300、350、400	100 / 50	70 / 35	77,100
	4 P				101,400
ATS 400 UN	3 P		125 / 63	85 / 43	104,000
	4 P				113,600
ATS 800 HN	3 P	500、600、630	100 / 50	70 / 35	123,200
	4 P				145,000
ATS 800 RN	3 P		125 / 63	85 / 43	123,400
	4 P				152,300
ATS 800 HN	3 P	700、800	100 / 50	70 / 35	132,700
	4 P				153,200
ATS 800 RN	3 P		125 / 63	85 / 43	142,700
	4 P				165,300

NFB 型 ATS 附件

一、外箱牌價：

極數	框架 AF	牌價
3 P	100 ~ 250 AF	19,600
	400 ~ 630 AF	25,200
	800 AF	41,100
	1000 ~ 1600 AF	63,600
4 P	100 ~ 250 AF	20,700
	400 ~ 630 AF	26,500
	800 AF	44,200

二、選購配件牌價：

序	項目	牌價
1	高低壓保護器(含欠相)	10,800
2	手動操作把手含鎖	3,400
3	欠角偵測器(欠相、逆向偵測) ATSBN	11,200
4	發電機延時啟動【TDES】台製 (30 秒)	3,400
5	發電機延時啟動【TDES】日製	4,200
6	100 A ~ 225 A 440 V 以上加變壓器	8,300
7	250 A ~ 400 A 440 V 以上加變壓器	10,800
8	600 A ~ 1600 A 440 V 以上加變壓器	13,300
9	盤面控制器【可適用 ACB】BN513C87971	15,400
10	110V 加裝變壓器	3,900
11	發電機無載熱機計時器	7,800
12	雙發電機控制器	27,600
13	發電機監控乾接點(盤控用)	1,400
14	透明保護蓋(盤控用)	1,700

家用型 ATS 牌價：

型號	適用電流	電壓	適用極數	牌價
ATS - MS 簡易型	20A 以下適用	110 V	1 P / 2 P	2,400
ATS - MB 標準型	【6、10、15、16、20】	220 V		2,800

家用型 ATS 附件牌價：

序	項目	牌價
1	手動操作含把手	950

士林電機：瞬間激磁式 ATS-PC 級

◆PC 級 ATS

型號	極數	額定電流	牌價
ATS-N30	1P	15、20、30	1,890
	2P		1,890
ATS-N125	3P	15、20、30、40、50、60、63、70、75、80、100、125	35,900
	4P		38,900
ATS-N250	3P	125、150、160、175、200、225、250	47,300
	4P		50,400
ATS-N400	3P	300、350、400	63,000
	4P		73,500
ATS-N630	3P	500、600、630	106,100
	4P		126,000
ATS-N800	3P	700、800	147,000
	4P		168,000
ATS-N1250	3P	1000、1200、1250	220,500
	4P		270,900
ATS-N1600	3P	1400、1600	320,300
	4P		467,300
ATS-N2500	3P	2000、2500	588,000
	4P		735,000
ATS-N3200	3P	3000、3200	945,000
	4P		1,123,500
ATS-N5000	3P	4000、5000	1,995,000
	4P		2,310,000

※ATS 含標準型盤面控制器 XST-6E

※可選配通訊型盤面控制器 XST-6HE【3,100 元】

◆PC 級 ATS 盤面控制器

型號	極數	型式	牌價
XST-6E	3P	標準型	26,300
	4P	AC 165 ~ 300V(相電壓) (控制電壓 220V)	26,300
XST-6HE	3P	通訊型	29,400
	4P	AC 165 ~ 300V(相電壓) (控制電壓 220V)	29,400

士林電機：突波保護器 BHP

型號	規格		牌價
BHP 15 - 1 PR	15KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	1,720
BHP 15 - 1 P 1 R	15KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	4,260
BHP 15 - 2 PR	15KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	3,530
BHP 15 - 2 P 1 R	15KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	5,990
BHP 15 - 3 PR	15KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	5,190
BHP 15 - 3 P 1 R	15KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	7,720
BHP 15 - 4 PR	15KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	6,950
BHP 20 - 1 PR	20KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	1,930
BHP 20 - 1 P 1 R	20KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	4,660
BHP 20 - 2 PR	20KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	3,920
BHP 20 - 2 P 1 R	20KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	6,620
BHP 20 - 3 PR	20KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	5,790
BHP 20 - 3 P 1 R	20KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	8,550
BHP 20 - 4 PR	20KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	7,770
BHP 30 - 1 PR	30KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	2,150
BHP 30 - 1 P 1 R	30KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	5,070
BHP 30 - 2 PR	30KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	4,310
BHP 30 - 2 P 1 R	30KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	7,220
BHP 30 - 3 PR	30KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	6,390
BHP 30 - 3 P 1 R	30KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	9,380
BHP 30 - 4 PR	30KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	8,600
BHP 40 - 1 PR	40KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	2,540
BHP 40 - 1 P 1 R	40KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	5,950
BHP 40 - 2 PR	40KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	5,070
BHP 40 - 2 P 1 R	40KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	8,490
BHP 40 - 3 PR	40KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	7,610
BHP 40 - 3 P 1 R	40KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	10,970
BHP 40 - 4PR	40KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	10,140
BHP 65 - 1 PR	65KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	2,980
BHP 65 - 1 P 1 R	65KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	6,730
BHP 65 - 2 PR	65KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	5,950
BHP 65 - 2 P 1 R	65KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	9,700
BHP 65 - 3 PR	65KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	8,820
BHP 65 - 3 P 1 R	65KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	12,680
BHP 65 - 4 PR	65KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	11,800

BHP 80 - 1 PR	80KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	5,510
BHP 80 - 1 P 1 R	80KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	12,020
BHP 80 - 2 PR	80KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	11,190
BHP 80 - 2 P 1 R	80KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	17,540
BHP 80 - 3 PR	80KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	16,760
BHP 80 - 3 P 1 R	80KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	23,210
BHP 80 - 4 PR	80KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	22,320
BHP 100 - 1 PR	100KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	7,990
BHP 100 - 1 P 1 R	100KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	17,310
BHP 100 - 2 PR	100KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	16,430
BHP 100 - 2 P 1 R	100KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	25,530
BHP 100 - 3 PR	100KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	24,640
BHP 100 - 3 P 1 R	100KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	33,740
BHP 100 - 4 PR	100KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	32,850
BHP 160 - 1 PR	160KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	9,350
BHP 160 - 1 P 1 R	160KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	20,350
BHP 160 - 2 PR	160KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	19,140
BHP 160 - 2 P 1 R	160KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	29,950
BHP 160 - 3 PR	160KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	28,720
BHP 160 - 3 P 1 R	160KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	39,520
BHP 160 - 4 PR	160KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	38,280
BHP 180 - 1 PR	180KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	10,040
BHP 180 - 1 P 1 R	180KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	21,830
BHP 180 - 2 PR	180KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	20,510
BHP 180 - 2 P 1 R	180KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	32,090
BHP 180 - 3 PR	180KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	30,770
BHP 180 - 3 P 1 R	180KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	42,340
BHP 180 - 4 PR	180KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	41,010
BHP 200 - 1 PR	200KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	11,710
BHP 200 - 1 P 1 R	200KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	25,450
BHP 200 - 2 PR	200KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	23,910
BHP 200 - 2 P 1 R	200KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	37,400
BHP 200 - 3 PR	200KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	35,870
BHP 200 - 3 P 1 R	200KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	49,340
BHP 200 - 4 PR	200KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	47,810

BHP 250 - 1 PR	250KA 1P 附警報乾接點	(1Ø1W 使用)	15,350
BHP 250 - 1 P 1 R	250KA 1P+PE 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	33,380
BHP 250 - 2 PR	250KA 2P 附警報乾接點	(1Ø2W 使用)	31,350
BHP 250 - 2 P 1 R	250KA 2P+PE 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	49,050
BHP 250 - 3 PR	250KA 3P 附警報乾接點	(1Ø3W 或 3Ø3W 使用)	47,030
BHP 250 - 3 P 1 R	250KA 3P+PE 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	64,700
BHP 250 - 4 PR	250KA 4P 附警報乾接點	(3Ø4W 使用)	62,700

BHP 電壓：155V、275V、440V

◆通訊型

TD 1 - 13 A 3	DCS 系統突波保護器 訊號線用 (信號型)	3,030
---------------	------------------------	-------

◆放電計數器

CD - 01 - 16	計數器 COUNTER	4,080
--------------	-------------	-------

◆配件牌價

插拔模塊	15 KA 1P 不含座	860
	30 KA 1P 不含座	1,070
	40 KA 1P 不含座	1,270
間隙模塊	40 KA PE 不含座 【搭配 15 KA】	1,270
	60 KA PE 不含座 【搭配 30、40 KA】	1,460
	400 KA PE 含座 【搭配 100 KA】	8,870
	500 KA PE 含座 【搭配 180 KA】	11,360
短接片 2P 用	2P、1P+N、1P+1 100、180kA 用	440
短接片 3P 用	3P、2P+N、2P+1 100、180kA 用	660
短接片 4P 用	3P+N、3P+1 100、180kA 用	880

低壓突波保護器

型號	最大放電電流(8/20us) I _{max}	接線方式	牌價
BHP 10B	10 kA 320V	並聯	285
BHP 10L	10 kA 320V	串聯	305
BHP 25L	25 kA 320V	串聯	650

※非盤內配線型

應用項目：照明設備、監視器系統、空調及機房供電系統、通訊設備、電動汽車供電系統

外殼盒為工程塑膠，具高絕緣、耐衝擊強度及耐高溫不易變形等特性

採用雙絕緣電纜線，具耐熱、絕緣特性

IP68 等級設計(最高防塵防水等級)

具有熱保護功能，當達到過載電流觸發使保險絲熔斷

士林電機：繼電器 RELAY

◆RSM 系列

型號	規格	線圈規格		牌價
		AC	DC	
RSM 2C	MY-2N	24V、48V、110V、230V	12V、24V、110V	130
RSM 2C 用底座	PYF-08A	-		55
RSM 4C	MY-4N	24V、48V、110V、230V	12V、24V、110V	143
RSM 4C 用底座	PYF-14A	-		68

◆RSL 系列

型號	規格	線圈規格		牌價
		AC	DC	
RSL 2C	LY-2N	24V、48V、110V、230V	12V、24V、110V	210
RSL 2C 用底座	PTF-08A	-		119
RSL 4C	LY-4N	24V、48V、110V、230V	24V、110V	344
RSL 4C 用底座	PTF-14A	-		210

◆RST 系列

型號	規格	線圈規格		牌價
		AC	DC	
RST 1C	G2R-1-S	24V、48V、110V、230V	24V、110V	137
RST 1C 用底座	P2RF-05	-		105
RST 2C	G2R-2-S	24V、48V、110V、230V	24V、110V	147
RST 2C 用底座	P2RF-08	-		173

※RELAY 為 20 個/盒、底座為 10 個/盒

士林電機：三相相序保護繼電器 SLPR-4S

品名	型號	牌價
三相相序保護繼電器	SLPR - 4 S	945

1. 可用於檢測三相電源是否發生欠相、逆相或其他異常現象。
2. 於異常現象發生時，可立即中斷供電【須搭配 UVT 使用】，以達到保護負載之目的。
3. 可於馬達運轉中檢知欠相。
4. 免底座設計，可直接安裝於鋁軌或以螺絲固定。

士林電機：遠端控制開關 RCS

品名	型號	牌價
遠端遙控開關	SMC - 25 25A	740
	SMC - 40 40A	950

※線圈電壓 110V or 220V

1. 用於遠距離接通和分斷無感或低負載、電阻爐、家用電器和類似用途的低感負載等控制電器。
2. 專門為住宅而設計的小電流切換開關。
3. 作為節能開關使用需另外搭配另一只壁上開關。

士林電機：斷路器附安全鎖

型號	極數	額定電流	1 個鎖頭	2 個鎖頭	3 個鎖頭
NF30-SN-KL	3P / 4P	全部	1,000	1,150	1,250
NF50 - (CN , SN , HN) - KL	3P / 4P	全部	1,000	1,150	1,250
NF100 - (CN , MN , SN , HN) - KL	3P / 4P	全部	1,000	1,150	1,250
NF125 - (SN , HN) - KL	3P / 4P	全部	1,000	1,150	1,250
NF225 - (CN , SN) - KL	3P / 4P	全部	1,000	1,150	1,250
NF250 - (CN , SN) - KL	3P / 4P	全部	1,000	1,150	1,250
NF400 - (CN , SN , HN) - KL	3P / 4P	全部	1,000	1,150	1,250
NF630 - (CN , SN , HN) - KL	3P / 4P	全部	1,000	1,150	1,250
NF800 - (CN , SN) - KL	3P / 4P	全部	1,000	1,150	1,250
漏電斷路器					
NV30-SN-KL	3P / 4P	全部	1,000	1,150	1,250
NV50 - (SN , HN) -KL	3P / 4P	全部	1,000	1,150	1,250
NV100 - (CN , MN , SN) -KL	3P / 4P	全部	1,000	1,150	1,250
NV125 - (SN , HN) -KL	3P / 4P	全部	1,000	1,150	1,250
NV225 - (CN , SN) -KL	3P / 4P	全部	1,000	1,150	1,250
NV400 - (CN , SN) -KL	3P / 4P	全部	1,000	1,150	1,250

1. 斷路器附安全鎖售價：斷路器本體售價+安全鎖售價 (本表僅標示安全鎖售價)
2. 斷路器附安全鎖為一體成型式
3. 安全鎖標配為 1 個鎖頭，2 鎖頭、3 鎖頭與訊號接點皆為選配
4. 選配訊號接點 1c 加 200 元

型號	極數	額定電流	安全鎖
BH-KL	全部	全部	700
BHU-KL	全部	全部	700
NVB-50L-KL	全部	全部	700
NVB-50UL-KL	全部	全部	700

※BH / NVB 型僅有 1 個鎖頭

1. 斷路器附安全鎖售價：斷路器本體售價+安全鎖售價 (本表僅標示安全鎖售價)
2. 斷路器附安全鎖為一體成型式

士林電機：漏電斷路器(附防水盒)

型號	額定電流	靈敏度電流	牌價
BHK74 BV-52UB 2P2E	15A	30-100-300-500 mA	800
	20A		800
	30A	可調整式	800

※防水等級 IP68

士林電機：多功能集合式電表

SPM - 3

品名	型號 / 規格	牌價
集合式電表	SPM - 300	9,200
	SPM - 301 雙 RS-485	12,000

※96x96 mm

SPM - 8

品名	型號 / 規格	牌價
集合式電表	SPM - 80000	14,000
	SPM - 80001	18,700
	SPM - 81000	19,500
	SPM - 81100	21,500
	SPM - 81111	25,300
	SPM - 82000	26,800
	SPM - 81200 雙 RS-485	29,800

※144x144 mm

型號選擇

SPM - 8



	型別	次要連接埠	類比輸入	類比輸出
	0：標準型	0：無次要連接埠	0：無 AI	0：無 AO
	1：高階型	1：乙太網路	1：有 AI	1：有 AO
	2：進階型	2：第二組 RS485		

※請注意：選擇標準型，無法再選配次要通訊埠

主要連接埠：RS485，支援 Modbus 通訊協定。

次要連接埠：乙太網路，10/100 Mbps，支援 Modbus 通訊協定。

SPM - 1

品名	型號 / 規格	牌價
集合式電表	SPM - 1 無 RS-485	6,500
	SPM - 1 有 RS-485	7,000

※96x48 mm

士林電機：低壓電容器

◆低壓乾式防爆型電容器【KS 方型屋內用】【VAC】3Ø 60Hz

容量 KVAR	3Ø 260V、280 V 適用系統電壓 220V	3Ø 440V、480 V 適用系統電壓 380V	3Ø 525V、600 V 適用系統電壓 440V~480V
5	2,300	2,000	2,100
10	2,800	2,200	2,200
15	5,000	3,100	3,400
20	5,300	4,200	4,300
25	7,500	5,100	5,200
30	7,800	5,300	5,600
35	9,800	7,300	7,300
40	10,000	7,500	7,600
45	12,100	7,800	8,200
50	12,300	9,300	9,500
55	14,700	9,600	9,800
60	14,950	9,800	10,200
65	(@260V) * 17,200	12,400	12,600
70	(@280V) * 17,500	12,800	13,200
75	-	12,900	13,700
80	-	13,900	14,200
85	-	14,200	14,700
90	-	14,500	15,400
100	-	15,100	17,700
110	-	17,900	-
120	-	18,400	-

1. 具有絕緣自復機能

※260V 最大承製容量為 65KVAR

2. 單體鋁殼封裝均附保護裝置

※280V 最大承製容量為 70KVAR

3. 強度鋼板外殼

◆進相用低壓乾式圓柱型電容器【KR 圓柱型屋內用】【VAC】3Ø 60Hz

容量 KVAR	3Ø 260V、280 V 適用系統電壓 220V	3Ø 440V、480 V 適用系統電壓 380V
5	1,700	1,600
10	2,100	1,800
15	3,000	2,100
20	3,200	3,000
25	-	3,200
30	-	3,500

◆低壓乾式 300 / 500 UF 電容器 【UJ】

容量	220V 60Hz	380V 60Hz
1Ø3W 300 UF	2,000	-
1Ø3W 500 UF	2,600	-

◆自動功率因素調整器 APFR

品名	型號 / 規格	牌價
功率因素調整器	SE - 6S	9,200
	SE - 12S	15,500
	SE - 7S	17,050
	SE - 14S	*

※詳細規格請參照電容器型錄 P.19

◆低壓油式保安型電容器【SK 油式】【VAC】3Ø 60Hz

容量 KVAR	3Ø 260V、280 V 適用系統電壓 220V	3Ø 440V、480 V 適用系統電壓 380V	3Ø 525V、600 V 適用系統電壓 440V~480V
屋內型			
10	4,000	3,500	3,600
15	5,600	4,000	4,900
20	6,100	5,300	5,400
25	-	5,600	5,700
30	-	5,900	6,300
35	-	(@ 440V) * 6,500	-
40	-	(@ 480V) * 6,700	-
屋外型			
10	9,000	8,000	10,000
15	9,500	8,500	10,500
20	10,000	9,000	11,000
25	10,500	9,200	11,500
30	11,100	9,500	12,000
35	13,000	10,500	13,000
40	13,200	11,500	14,700
45	14,000	12,000	14,800
50	15,300	12,600	15,000
55	15,600	12,800	16,500
60	15,800	13,500	17,400
65	16,000	13,800	18,000
70	16,400	14,000	18,500
75	16,600	14,200	18,900
80	-	15,800	19,500
85	-	16,500	20,500
90	-	17,000	22,000
100	-	17,900	22,900

士林電機：乾式串聯電抗器

◆乾式串聯電抗器 Dry-type series reactor

電容器容量 kVAr	容量 kVAr	3Ø 240V ~ 525V 60Hz 6%	容量 kVAr	3Ø 240V ~ 525V 60Hz 7%
5	0.3	4,830	0.35	4,940
10	0.6	5,040	0.7	5,250
15	0.9	6,090	1.05	6,300
20	1.2	6,510	1.4	8,200
25	1.5	8,400	1.75	8,650
30	1.8	8,720	2.1	9,350
35	2.1	9,350	2.45	10,000
40	2.4	9,660	2.8	10,700
45	2.7	10,500	3.15	11,550
50	3.0	11,030	3.5	12,500
55	3.3	12,290	3.85	13,450
60	3.6	12,600	4.2	14,200
65	3.9	13,650	4.55	14,600
70	4.2	14,180	4.9	15,000
75	4.5	14,490	5.25	15,450
80	4.8	14,910	5.6	16,300
85	5.1	15,300	5.95	17,000
90	5.4	15,600	6.3	17,400
95	5.7	16,600	6.65	17,900
100	6.0	17,100	7.0	19,200
105	6.3	17,400	7.35	20,200
110	6.6	17,700	7.7	21,000
115	6.9	18,900	8.05	21,600
120	7.2	19,500	8.4	22,100

※可抑制電容器啟閉之高頻突波之衝擊

※可抑制電容器切離電源瞬間，再點弧所引起的過電壓

※可改變系統阻抗特性，抑制諧波之放大及系統高諧波電壓和電流

※電容器組串聯電抗器可以減輕電路或抑制電容器突增之電流用

※其他電壓、容量之規格及串聯 8%、13%、14.8%、15%電抗器，歡迎詢價

士林電機：低壓計測用比流器 (CT)

◆CT 低壓計測用比流器 (1.2kV 以下 CT FOR METERING)

型號	規格			牌價	型式
CA - PVA (附二次端子蓋)	120.125.140.160.175	15VA 3.0	(Ø40) 40IR	580	乾式 PVC 貫穿型
	200 / 5A 以下	15VA 1.0	(Ø40) 40IR	580	
	300 ~ 400 / 5A		(Ø40) 40IR	580	
	401 ~ 600 / 5A		(Ø40) 40IR	650	
CA - P3 (附二次端子蓋)	5 ~ 150 / 5A	10VA 3.0	(Ø30) 40IR	365	
	180 ~ 200 / 5A	15VA 3.0	(Ø30) 40IR	365	
CA - P5 (附二次端子蓋)	201 ~ 350 / 5A	15VA 3.0	(Ø50) 40IR	420	乾式 PVC 貫穿型 *可達 40VA / 無精度
	351 ~ 600 / 5A	15VA 3.0	(Ø50) 40IR	440	
CA - P7 (附二次端子蓋)	700 ~ 800 / 5A	15VA 3.0	(Ø70) 40IR	530	
CA - P9 (附二次端子蓋)	801 ~ 1250 / 5A	15VA 3.0	(Ø90) 40IR	950	乾式 PVC 貫穿型
	1251 ~ 2000 / 5A	15VA 3.0	(Ø90) 40IR	1,200	
CA - P3A	5 ~ 150 / 5A	5VA 1.0	(Ø30) 40IR	490	
	180 ~ 200 / 5A	10VA 1.0	(Ø30) 40IR	490	
CA - P5A	201 ~ 350 / 5A	10VA 1.0	(Ø50) 40IR	565	
	351 ~ 600 / 5A	15VA 1.0	(Ø50) 40IR	620	
CA - P7A	601 ~ 700 / 5A	15VA 1.0	(Ø70) 40IR	710	
	701 ~ 800 / 5A	15VA 1.0	(Ø90) 40IR	760	
CA - P9A	801 ~ 1250 / 5A	15VA 1.0	(Ø90) 40IR	990	
	1251 ~ 2000 / 5A	15VA 1.0	(Ø90) 40IR	1,250	
	2500 ~ 3500 / 5A	15VA 1.0	(Ø90) 40IR	1,650	
	2500 ~ 3500 / 5A	40VA 1.0	(Ø90) 40IR	1,800	
CG - JVA (附二次端子蓋)	20 ~ 300 / 5A	15VA 1.0	(Ø32) 40IR	970	全鑄樹脂貫穿型
	350 ~ 600 / 5A		(Ø52) 40IR	1,400	
	601 ~ 1500 / 5A		(Ø95) 40IR	2,150	
	1600 ~ 3500 / 5A		(Ø120) 40IR	2,550	
CG - P5	5 ~ 15 / 5A	40VA 1.0	40IR	4,200	全鑄型
CG - PV	20 ~ 250 / 5A	15VA 0.5	(Ø32) 40IR	3,250	全鑄貫穿型
	251 ~ 600 / 5A		(Ø50) 40IR	2,850	
	601 ~ 1000 / 5A		(Ø65) 40IR	2,950	
	1001 ~ 1500 / 5A		(Ø80) 40IR	3,250	
CG - PVB (附二次端子蓋)	200 ~ 350 / 5A	40VA 1.0	(Ø32) 40IR	1,950	全鑄樹脂貫穿型
	400 ~ 600 / 5A		(Ø52) 40IR	2,250	
	700 ~ 1500 / 5A		(Ø95) 40IR	2,650	
	1600 ~ 3500 / 5A		(Ø120) 40IR	3,200	

※其他規格請直接和本公司洽詢

※牌價未出現機種為停售或特規品，請另外詢價

※表列電壓值為 CT 可使用之最高電壓

※比流器二次側為 1A，則價格+20%

◆CT 低壓計測用比流器 (1.2kV 以下 CT FOR METERING)

型號		規格			牌價	型式
CG - Q5 雙比		175 ~ 400 / 5A	40VA 1.0	(Ø50) 40IR 雙比(二次出線)	3,450	全鑄樹脂貫穿型
CG - QV 雙比	20 x 70	450 ~ 900 / 5A	40VA 1.0	40IR	3,900	全鑄貫穿型
	38 x 98	1000 ~ 2000 / 5A			4,350	
	40 x 130	2500 ~ 3200 / 5A			5,150	
	80 x 160	3500 ~ 6300 / 5A			6,950	
		6500 ~ / 5A			7,650	
	60 x 210	2500 ~ 4500 / 5A			6,700	
	80 x 110	2500 ~ 4500 / 5A			6,700	
	80 x 210	6500 ~ / 5A			13,650	
	110 x 165	6500 ~ / 5A			12,600	
CG - QVA 單比	24 x 64	400 ~ 800 / 5A	40VA 1.0	40IR	2,250	全鑄貫穿型
		900 ~ 1200 / 5A			2,650	
	34 x 84	1200 ~ 2000 / 5A			3,400	
	34 x 104	1600 ~ 2500 / 5A			4,000	
	65 x 127	2500 ~ 4000 / 5A			5,200	
	65 x 165	4000 ~ 6300 / 5A			6,300	
CG - QVC 雙比	38 x 98	600 ~ 2000 / 5A	40VA 1.0	40IR	8,400	全鑄裂口貫穿型
	80 x 160	3500 ~ 6300 / 5A			13,200	

※國內品牌價內含 401 送電報告資料，其他規格請直接和本公司洽詢

※表列電壓值為 CT 可使用之最高電壓

※比流器二次側為 1A，則價格+20%

※牌價未出現機種為停售或特規品，請另外詢價

士林電機：高壓計測用比流器（CT）

◆CT 高壓計測用比流器（24kV 以下 CT FOR METERING）

型號	規格				牌價	型式
CG - 3QV	3.6 kV	200 ~ 2000 / 5A	40VA 1.0	(Ø60) 40IR	9,300	全鑄貫穿型
CH - 6QV	7.2 kV	5 ~ 600 / 5A	40VA 1.0	40IR	8,850	樹脂繞線型
CG - 6QV	7.2 kV	750 ~ 6000 / 5A	40VA 1.0	(Ø140 W90) 100IR	11,850	全鑄貫穿型
CG - 6QP	7.2 kV	400 ~ 2000 / 5A	40VA 0.2	(Ø140 W90) 100IR	15,650	
CM - 1QV	12 kV	5 ~ 600 / 5A	40VA 0.5	40IR	12,150	全鑄型
		601 ~ 800 / 5A	40VA 1.0	40IR	12,150	
CM - 6KV	12 kV	801 ~ 1000 / 5A	40VA 0.5	100IR	13,200	
CG - 1QV	12 kV	200 ~ 600 / 5A	40VA 1.0	(Ø140 W130) 100IR	15,100	全鑄貫穿型
		601 ~ 6000 / 5A	40VA 1.0	(Ø140 W90) 40 ~ 100IR	13,500	
CM - 2QV	24 kV	5 ~ 200 / 5A	40VA 1.0	40IR (雙比)	13,150	全鑄型
CM - 2KV		5 ~ 600 / 5A	40VA 0.5	100IR	15,100	
		601 ~ 1000 / 5A	40VA 0.5	100IR	15,100	
CG - 2MV	24 kV	1000 ~ 5000 / 5A	40VA 1.0	(Ø140) 40 ~ 100IR	17,000	全鑄貫穿型
CM - 12T	12 kV	5 ~ 800 / 5A	40VA 0.5	100IR	25,300	全鑄貫穿型
CM - 24T	24 kV	5 ~ 800 / 5A	40VA 0.5	100IR	29,500	
CM - 24V	24 kV	5 ~ 400 / 5A	40VA 0.5	100IR (高汙染適用)	35,650	
CM - 3KV	36 kV	5 ~ 1000 / 5A	40VA 1.0	100IR	30,850	全鑄型

※國內品牌價內含 401 送電報告資料，其他規格請直接和本公司洽詢

※表列電壓值為 CT 可使用之最高電壓

※比流器二次側為 1A，則價格+20%

※牌價未出現機種為停售或特規品，請另外詢價

士林電機：高壓保護用比流器（CT）

◆CT 高壓保護用比流器（24kV 以下 CT FOR RELAYING）

型號	規格				牌價	型式	
CM - 6RV	7.2 kV	5 ~ 400 / 5A	15VA 10P20	100IR	13,700	全鑄型	
		401 ~ 600 / 5A	15VA 10P20	100IR	17,000		
		601 ~ 1000 / 5A	15VA 10P20	100IR	17,000		
CG - 6QV	7.2 kV	1000 ~ 4000 / 5A	15VA 10P20	(Ø140 W90) 100IR	13,200	全鑄貫穿型	
CM - 6FV	7.2 kV	5 ~ 600 / 5A	40VA 10P20	100IR	19,500	全鑄型	
		601 ~ 1000 / 5A	40VA 10P20	100IR	20,000		
CM - 1RV	12 kV	5 ~ 400 / 5A	15VA 10P20	100IR	15,100		全鑄型
		401 ~ 600 / 5A	15VA 10P20	100IR	15,100		
		601 ~ 1000 / 5A	15VA 10P20	100IR	17,000		
CG - 1RV	12 kV	50 ~ 400 / 5A	10VA 10P10	(Ø90 W180) 100IR	23,650	全鑄貫穿型	
		500 ~ 3500 / 5A	50VA 10P20	(Ø145 W180) 100IR	23,650		
CG - 1KP	12 kV	500 ~ 3500 / 5A	40VA 10P20	(Ø140 W130) 100IR	19,350		全鑄貫穿型
		500 ~ 3500 / 5A	C100	(Ø250 W130) 100IR	33,650		
CM - 2RV	24 kV	5 ~ 600 / 5A	15VA 10P20	100IR	17,000	全鑄型	
		601 ~ 1000 / 5A	15VA 10P20	100IR	17,000		
CM - 2FV		5 ~ 600 / 5A	40VA 10P20	100IR	21,750		全鑄型
		601 ~ 1000 / 5A	40VA 10P20	100IR	21,750		
CG - 2MV	24 kV	1000 ~ 4000 / 5A	15VA 10P20	(Ø140 W80) 100IR	17,950	全鑄貫穿型	
CM - 2ZV	24 kV	5 ~ 600 / 5A	50VA 10P20	100IR	26,500	全鑄型	
		601 ~ 1000 / 5A	50VA 10P20	100IR	26,500		
CM - 3KV	36 kV	5 ~ 1000 / 5A	25VA 10P20	100IR	30,850		
※國內品牌價內含 401 送電報告資料，其他規格請直接和本公司洽詢							
※表列電壓值為 CT 可使用之最高電壓							
※比流器二次側為 1A，則價格+20%							
※牌價未出現機種為停售或特規品，請另外詢價							

士林電機：電纜貫穿型保護用比流器（ZCT）

◆ZCT 電纜貫穿型保護用比流器（CABLE CT FOR RELAYING）

型號	規格				牌價	型式
CG - Q5	0.6 kV	200 ~ 400 / 5A	15VA 10P10	(Ø50) 40IR	7,100	全鑄貫穿型
CG - Q6		400 ~ 800 / 5A	40VA 10P10	(Ø60) 40IR	10,100	
CGZ - 90		150 ~ 200 / 1.5mA	10 Ω L 級	(Ø90)	8,000	
		125 ~ 150 / 5A	15VA 10P5	(Ø90) 100IR	8,000	
CGZ - 140		150 ~ 200 /1.5mA	10 Ω L 級	(Ø140)	8,700	
		200 ~ 250 / 5A	15VA 10P10	(Ø140) 60IR	9,500	
CGZ - 142		100 ~ 200 / 5A	25VA 10P10	(Ø140 W170) 60IR	20,500	
CGZ - 144		50 ~ 100 / 5A	15VA 10P10	(Ø140) 60IR	31,000	
CGZ - 150		600 / 5A	25VA 10P20	(Ø150) 60IR	22,600	
CGZ - 180		300 ~ 450 / 5A	15VA 10P20	(Ø180) 60IR	13,200	
CGZ - 180B		100 / 5A	2.5VA 10P10	(Ø180) 100IR	12,100	
CGZ - 250		300 ~ 450 / 5A	15VA 10P20	(Ø250) 60IR	19,050	
CGZ - 350		150 ~ 200 / 1.5mA	10 Ω L 級	(Ø350)	30,000	
		300 ~ 450 / 5A	15VA 10P20	(Ø350) 60IR	30,000	

※其他規格請直接和本公司洽詢

※表列電壓值為 CT 可使用之最高電壓

※選購或訂製電纜貫穿型 CT 或 ZCT 之注意事項：

◎確定三相或單相電纜可通過 CT 孔徑。

◎確定電驛型號。

◎確定此型電驛消耗 VA 值。

※套管型 CT(絕緣電纜貫穿型)：

二次線圈絕緣完整，本身無一次線圈，僅可供絕緣完整之一次線圈通過鐵心之變比器，其最大操作電壓決定於一次導體之絕緣等級。

※比流器二次側為 1A 時，則價格+20%

※牌價未出現機種為停售或特規品，請另外詢價

士林電機：計測&保護用 雙/三鐵心比流器 (CT)

◆CT 計測&保護用 雙/三鐵心比流器 (TWO CORE CT FOR METERING & RELAYING)

型號	規格				牌價	型式
CGD - QV	0.6 kV	1000 ~ 2000 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 15VA - 10P10	40IR (38 x 98)	9,700	全鑄貫穿型
		800 ~ 2000 / 5 / 5A	25VA - 1.0 / 15VA - 10P20	40IR (38 x 100)	10,200	
		3500 ~ 6300 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 15VA - 10P10	40IR (80 x 160)	13,200	
CGD - 6QV	7.2 kV	350 ~ 500 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 15VA - 10P20	100IR	20,150	全鑄棒形
CGD - 6MV	7.2 kV	800 ~ 3000 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 15VA - 10P20	100IR (Ø140 W170)	19,850	全鑄貫穿型
CMD - 1SV	12 kV	10 ~ 600 / 5 / 5A	15VA - 1.0 / 15VA - 10P20	100IR	19,850	全鑄型
CMD - 1KV		601 ~ 1000 / 5 / 5A	15VA - 1.0 / 15VA - 10P20	100IR	19,850	
		10 ~ 600 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 30VA - 10P20	100IR	20,800	
		601 ~ 1000 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 30VA - 10P20	100IR	20,800	
CGD - 1MV	12 kV	800 ~ 2500 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 15VA - 10P20	100IR (Ø140 W170)	25,300	全鑄貫穿型
CGT - 1MV	12 kV	1000 ~ 2500 / 5 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 15VA - 10P20 / 15VA - 10P20	100IR (Ø140 W170)	23,650	
CMD - 2KV	24 kV	10 ~ 600 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 25VA - 10(5)P20	100IR	21,750	全鑄型
		601 ~ 1000 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 25VA - 10(5)P20	100IR	21,750	
		1200 ~ 2500 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 15VA - 10(5)P20	100IR	33,650	
CMD - 2KVN		10 ~ 600 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 25VA - 10(5)P20	100IR	15,800	
		601 ~ 1000 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 25VA - 10(5)P20	100IR	16,300	
		1200 ~ 2500 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 15VA - 10(5)P20	100IR	28,400	
CMD - 2SV		10 ~ 600 / 5 / 5A	15VA - 1.0 / 15VA - 10(5)P20	100IR	20,650	
		601 ~ 1000 / 5 / 5A	15VA - 1.0 / 15VA - 10(5)P20	100IR	20,650	
		10 ~ 600 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 40VA - 10(5)P20	100IR	24,650	
CMD - 2LV		601 ~ 1000 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 40VA - 10(5)P20	100IR	24,650	
		1200 ~ 2500 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 40VA - 10(5)P20	100IR	38,650	
CGD - 2MV	24 kV	800 ~ 2500 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 15VA - 10P20	100IR (Ø120~258 W206)	22,700	全鑄貫穿型
CGD - 2PV	24 kV	400 ~ 3500 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 15VA - 10P20	100IR	22,700	全鑄型
CMD - 2ZV		10 ~ 600 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 50VA - 10P20	100IR / C200	27,450	
		601 ~ 1000 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 50VA - 10P20	100IR / C200	27,450	
CGT - 2MV	24 kV	1200 ~ 2500 / 5 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 15VA - 10P20 / 15VA - 10P20	100IR (Ø140~330 W206)	31,000	全鑄貫穿型
CMD - 2ZV	24 kV	10 ~ 800 / 5 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 15VA - 10P20 / 15VA - 10P20	40 ~ 100IR	34,700	全鑄型
CMD - 3KV	38 kV	10 ~ 1000 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 25VA - 10(5)P20	100IR	39,650	
		1200 ~ 2500 / 5 / 5A	30VA - 1.0 / 25VA - 10(5)P20	100IR	43,000	

※國內品牌價內含 401 送電報告資料，其他規格請直接和本公司洽詢

※表列電壓值為 CT 可使用之最高電壓

※比流器二次側為 1A，則價格+20%

※牌價未出現機種為停售或特規品，請另外詢價

※針對潮濕多雨近海等台灣特殊環境，開發有耐候型產品，請直接和本公司洽詢

士林電機：高低壓計測用比壓器 (PT)

◆PT 高低壓計測用比壓器 (PT FOR METERING)

型號	規格		牌價	型式
EL - PF	600 V 以下	15VA 3.0	810	乾式開放型
EL - KF		50VA 3.0	1,100	
EL - RF		75 ~ 120VA 3.0	1,450	
EL - ZF		150 ~ 200VA 3.0	1,900	
EL - NF		250 ~ 300VA 3.0	2,300	
EL - DF		400VA 3.0	2,700	
EL - SF		500VA 3.0	2,800	
EL - KF (3Ø)		50VA (3 x 17VA) 3.0	2,300	
EL - RF (3Ø)		100VA (3 x 34VA) 3.0	3,300	
EL - ZF (3Ø)		200VA (3 x 67VA) 3.0	3,400	
EL - NF (3Ø)		300VA (3 x 100VA) 3.0	4,000	
EL - SF (3Ø)		500VA (3 x 167VA) 3.0	5,200	
EL - LF (3Ø)		600VA (3 x 200VA) 3.0	6,400	
EL - AF (3Ø)		1000VA (3 x 334VA) 3.0	7,600	
EH - KVB	600 V 以下	50VA 1.0	3,500	樹脂繞線型
EH - RVB		100VA 1.0	4,200	
EH - ZVB		200VA 1.0	6,950	
EH - SVB		500VA 1.0	9,200	
EH - GV (3Ø)		300VA (3 x 100VA) 1.0	10,500	
EH - 3ZV	3600 V 以下	200VA 1.0 附 FUSE 座(不附 FUSE)	12,700	
EH - 3NF		300VA 3.0 附 FUSE 座(不附 FUSE)	12,100	
EH - 3SF		500VA 3.0 附 FUSE 座(不附 FUSE)	15,100	
EM - 6ZV	7200 V 以下	200VA 1.0 附 FUSE 座(不附 FUSE)	17,500	全鑄型
EM - 12Z	12000 V 以下	200VA 1.0 或 100VA 0.5	25,550	
EMS - 12Z		200VA 1.0 或 100VA 0.5 (單極)	25,550	
EM - 24Z	24000 V 以下	200VA 1.0 或 100VA 0.5	36,500	
EM - 2ZV		200VA 1.0 或 100VA 0.5 (耐候型)	47,500	
EMS - 24Z		200VA 1.0 或 100VA 0.5 (單極)	42,000	
EM - 24N		300VA 1.0 或 150VA 0.5	46,000	
EMS - 24N		300VA 1.0 或 150VA 0.5 (單極)	41,500	
EM - 12T	12000 V 以下	200VA 1.0	40,300	屋外全鑄型
EMS - 12T		200VA 1.0 (單極)	40,900	
EM - 24T	24000 V 以下	200VA 1.0	44,650	
EMS - 24T		200VA 1.0 (單極)	43,700	
EMS - 24V	24000 V 以下 / 100 ~ 120 V 200VA 1.0 (單極) 耐候型		42,600	

※國內品牌價內含 401 送電報告資料，其他規格請直接和本公司洽詢

※表列若為隔離式比壓器，則價格+10%

※牌價未出現機種為停售或特規品，請另外詢價

※表列頻率為 60Hz 價格，若訂製 50Hz，則價格+10%

士林電機：分段開關

型號	極數	電壓	安培	說明	牌價
SDS - HE6N	1P	15 kV	630 A	瓷礙子型	3,600
SDS - HE12N	1P		1200 A		4,200
SDS - HF6N	1P	25 kV	630 A		5,500
SDS - HF12N	1P		1200 A		6,400
SDS - HE6B	1P	15 kV	630 A	樹脂礙子型	3,000
SDS - HE12B	1P		1200 A		3,900
SDS - HF6B	1P	25 kV	630 A		4,200
SDS - HF12B	1P		1200 A		6,000

型號	極數	電壓	安培	說明		牌價
SDS -3 HE6N	3P	15 kV	630 A		瓷礙子型	27,600
SDS -3 HE6N (E)	3P		630 A	ELELOCK		29,700
SDS -3 HE12N	3P		1200 A			31,200
SDS -3 HE12N (E)	3P		1200 A	ELELOCK		33,300
SDS -3 HF6N	3P	25 kV	630 A			33,000
SDS -3 HF6N (E)	3P		630 A	ELELOCK		34,600
SDS -3 HF12N	3P		1200 A			36,600
SDS -3 HF12N (E)	3P		1200 A	ELELOCK		38,600
SDS -3 HE6B	3P	15 kV	630 A		樹脂礙子型	25,500
SDS -3 HE6B (E)	3P		630 A	ELELOCK		27,500
SDS -3 HE12B	3P		1200 A			29,100
SDS -3 HE12B (E)	3P		1200 A	ELELOCK		31,100
SDS -3 HF6B	3P	25 kV	630 A			31,100
SDS -3 HF6B (E)	3P		630 A	ELELOCK		33,100
SDS -3 HF12B	3P		1200 A			34,700
SDS -3 HF12B (E)	3P		1200 A	ELELOCK		36,700
SDS - DE6		15 kV	630 A	屋外用		7,900

※N 為代表瓷礙子型・B 為代表樹脂礙子型

※附電氣連鎖型於型式後方加(E)

※2a2b 接點=售價 + 1,100

熔絲鏈開關

熔絲鏈開關	規格			牌價
DXM - 5	15 kV	100 A	IC : 10 kA	4,200

士林電機：避雷器

型號	規格			牌價	試驗費
LZ - 5N	4.5 kV	氧化鋅	盤內用	2,400	660
	9 kV			2,400	660
	12 kV			5,100	860
	15 kV			5,100	860
	18 kV			5,100	860
LZ - 5B	4.5 kV	氧化鋅	橫擔用	2,600	660
	9 kV			2,600	660
	12 kV			5,400	860
	18 kV			5,400	860
LZ - NN	4.5 kV	氧化鋅	盤內用	6,200	660
	5 kV			6,200	660
	6 kV			6,200	660
	9 kV			6,200	660
	12 kV			13,100	860
	15 kV			13,100	860
	18 kV			13,100	860
	24 kV			16,500	1,260
	27 kV			16,500	1,260
LZ - NB	4.5 kV	氧化鋅	橫擔用	6,600	660
	9 kV			6,600	660
	18 kV			13,500	860
	24 kV			16,800	1,260
LZ - NS	9 kV	氧化鋅防鹽型	橫擔用	9,800	660

※避雷器售價：牌價×□折數+試驗費

※型號 LZ - □□【5：5kA or N：10kA】【N：盤內用 or B：橫擔用】

士林電機：低壓開關 DC 產品 / 新能源系統

◆直流配電專用無熔線斷路器

型號	額定電壓	極數	額定電流	接線方式	牌價
NFA 250-RTD DC	DC 500V / 40kA	2P	100、125、140、160、180	A1	5,332
				A2	6,200
			200、225、250	A1	5,828
				A2	6,572
NFA 250-RTD DC	DC 750V / 40kA	3P	100、125、140、160、180	B1	6,820
				B2	7,564
			200、225、250	B1	7,440
				B2	8,308
NFA 250-RTD DC PV	DC 1000V / 40kA	4P	100、125、140、160、180	C1	8,804
				C3	8,804
				C4	9,548
			200、225、250	C1	9,672
				C3	9,672
				C4	10,416
NFA 250-HTD DC PV	DC 1000V / 40kA DC 1250V / 20kA	2P	63、80		8,060
			100、125、140、160、180		8,804
			200、225、250		9,672
NFA 250-UTD DC	DC 1500V / 50kA	4P (串成 2P)	63、80	C1	15,004
				C3	15,004
			100、125、140、160、180	C1	17,608
				C3	17,608
			200、225、250	C1	21,452
				C3	21,452

◆高電壓【交流】專用無熔線斷路器

型號	額定電壓	極數	額定電流	牌價
NFA 250-UTD AC	AC 1000V / 12kA AC 800V / 25kA	3P	63、75、100	10,912
			125、150、175、200、225、250	12,524

NFA250-RTD DC 附件牌價表

品名	規格	牌價	備註
AX	AC 125V、AC 250V、DC 125V、DC 250V	450	
AL	AC 125V、AC 250V、DC 125V、DC 250V	450	
SHT	AC 100~120V、AC 220~440V、DC 24V、DC 48V	1,100	
端子蓋	4P (適用 3P 接法)	350	兩只 / 組

※AX、AL 裝左側

※SHT 裝右側

◆直流配電專用小型斷路器

型號	額定電壓	極數	額定電流	牌價
BHA DC5	DC 250V	1P	1、2、3、4、5、6	560
			10、16、20	470
			25	490
			32	510
			40	560
			50	590
			63	640
BHA DC5	DC 500V	2P	1、2、3、4、5、6	1,220
			10、16、20	1,050
			25	1,100
			32	1,160
			40	1,220
			50	1,270
			63	1,440
BHA DC5	DC 750V	3P	1、2、3、4、5、6	1,760
			10、16、20	1,520
			25	1,600
			32	1,680
			40	1,760
			50	1,880
			63	2,100
BHA DC5	DC 1000V	4P	1、2、3、4、5、6	2,290
			10、16、20	1,980
			25	2,070
			32	2,160
			40	2,290
			50	2,430
			63	2,650

◆BHA DC5 附屬裝置

適用機種	類型	規格	牌價
BHA DC5 1P, 2P, 3P, 4P	AL 警報裝置	AC 250V/6A、AC 440V/3A、DC 125V/0.6A	350
	AUX 輔助接點裝置	AC 250V/6A、AC 440V/3A、DC 125V/0.6A	350
	SHT 電壓跳脫裝置	AC 12V、AC 24-48V、AC 220-440V	1,460
		DC 12-48V、DC 110-130V	
	UVT 低電壓跳脫裝置	AC 220-440V、DC 12-48V	1,620
	OVT	AC 220V	1,720

◆直流配電專用隔離開關 DC SWITCH

型號	額定電壓	極數	額定電流	牌價
SWD50-A16-2P1	DC 1000V	2P	16A	1,230
SWD50-A16-4P2		4P		1,710
SWD50-A16-6P3		6P		2,240
SWD50-A16-8P4		8P		2,760
SWD50-A20-2P1	DC 1000V	2P	20A	1,290
SWD50-A20-4P2		4P		1,820
SWD50-A20-6P3		6P		2,370
SWD50-A20-8P4		8P		2,920
SWD50-A25-2P1	DC 1000V	2P	25A	1,600
SWD50-A25-4P2		4P		2,240
SWD50-A25-6P3		6P		2,920
SWD50-A25-8P4		8P		3,590
SWD50-A32-4A1	DC 1000V	2P (串)	32A	2,010
SWD50-A40-4A1		2P (串)	40A	2,510
SWD50-A50-4A1		2P (串)	50A	3,030
SND50-B20-2P1	DC 1500V	2P	20A	1,440
SND50-B20-4P2		4P		1,980
SND50-B20-6P3		6P		2,590
SND50-B20-8P4		8P		3,200
SND50-B30-2P1	DC 1500V	2P	30A	1,660
SND50-B30-4P2		4P		2,270
SND50-B30-6P3		6P		2,870
SND50-B30-8P4		8P		3,530
SND50-B40-4A1	DC 1500V	2P (串)	40A	2,760
SND50-B50-4A1	DC 1500V	2P (串)	50A	3,310

◆直流配電專用保險絲 & 保險絲座 DC FUSE

型號	額定電壓	極數	額定電流	牌價	備註
FUD-A16、20	DC 1000V / 20kA	1P	16、20A	76	保險絲
FUD-A32			32A	90	
FHD-A32			-	90	帶燈底座
FUD-B04、16	DC 1500V / 20kA	1P	4、16A	180	保險絲
FUD-B20、25			20、25A	200	
FUD-B30、32			30、32A	240	
FUD-B40			40A	290	
FUD-B50			50A	330	
FHD-B50			-	220	帶燈底座

◆直流配電專用突波保護器 DC SPD

型號	額定電壓	極數	I _{max}	牌價
BHP 40 PV5	DC 1000V	3P	40 kA	1,760
BHP 40 PV5 插拔模塊		1P	-	600
BHP 40 PV6	DC 1500V	3P	40 kA	2,210
BHP 40 PV6 插拔模塊		1P	-	710

◆高壓直流繼電器 HVDC RELAY

型號	額定電壓	控制線圈	外觀	額定電流	牌價
SHDC 10	DC 750V	DC 12V	方形	10A	1,786
		DC 24V			
SHDC 20	DC 750V	DC 12V	方形	20A	1,972
		DC 24V			
SHDC 40	DC 750V	DC 12V	方形	40A	2,368
		DC 24V			
SHDC 50	DC 750V	DC 12V	方形	50A	2,554
		DC 24V			
SHDC 100	DC 750V	DC 12 ~ 36V	圓形	100A	2,976
SHDC 150				150A	3,448
SHDC 200				200A	3,968
SHDC 250				250A	4,588
SHDC 300				300A	5,208
SHDC 350				350A	5,704

士林電機：電動機保護斷路器（MMS）

◆按鈕式 32AF

型號	額定工作電流	牌價
MR-32S	0.16A、0.25A、0.4A、0.63A、1A、1.6A、2.5A、4A、6.3A、10A	687
	14A、18A	777
	23A、25A	924
	32A	1,575

◆旋鈕式 32AF

型號	額定工作電流	牌價
MR-32R	0.16A、0.25A、0.4A、0.63A、1A、1.6A、2.5A、4A、6.3A	788
	10A、14A	914
	18A、23A	1,050
	25A	1,260
	32A	1,733

◆旋鈕式 65AF

型號	額定工作電流	牌價
MR-65R	13A	3,119
	18A	3,129
	25A	3,150
	32A	3,161
	40A	3,171
	50A	3,182
	65A	3,192

◆MMS 附件類

型號	規格	牌價
MR-AE11	上裝輔助接點 1a1b	126
MR-AE20	上裝輔助接點 2a	126
MR-AN11	側裝輔助接點 1a1b	147
MR-AN20	側裝輔助接點 2a	158
MR-AM11	短路信號接點組	273
MR-AD	故障信號接點組	273
MR-AS	電壓跳脫裝置	378
MR-AU	欠電壓跳脫裝置	378

士林電機：開關插座

◆陽光系列開關

商品名稱	型號	規格		牌價
埋入式開關	A5 - 1100	1 開	110 V	143
	A5 - 2100		220 V	160
	A5 - 1200	2 開	110 V	254
	A5 - 2200		220 V	283
	A5 - 1300	3 開	110 V	370
	A5 - 2300		220 V	413
	A5 - 1400	4 開	110 V	508
	A5 - 2400		220 V	567
	A5 - 1500	5 開	110 V	624
	A5 - 2500		220 V	695
	A5 - 1600	6 開	110 V	739
	A5 - 2600		220 V	825
埋入式開關插座組合 插座 AC125V / 15A 開關 AC110V / 15A	A5 - 1112	1 開 1 插		217
	A5 - 1113		【附接地】	230
	A5 - 1122	1 開 2 插		288
	A5 - 1123		【附接地】	325
	A5 - 1212	2 開 1 插		347
	A5 - 1213		【附接地】	371
	A5 - 1222	2 開 2 插 (雙聯)		376
	A5 - 1223		【附接地】	435
	A5 - 1322	3 開 2 插 (雙聯)		517
	A5 - 1323		【附接地】	574
四路開關 (三處控制負載)	A5 - 10F1	單四路開關	110 V	364
	A5 - 20F1		220 V	387
開關附單延遲開關 1-60 分鐘延遲調整， 負載 160W	A5 - 11D1	單一延遲開關	110 V	988
	A5 - 21D1		220 V	1,011
	A5 - 12D1	1 開關 + 1 個延遲開關	110 V	1,122
	A5 - 22D1		220 V	1,159
開關、調光組合	A5 - 11A1	1 開關 + 1 個調光開關 (負載 400W 以下)	110 V	374
	A5 - 21A1		220 V	389
	A5 - 11A2	1 開關 + 2 個調光開關 (負載 400W 以下)	110 V	585
	A5 - 21A2		220 V	604
	A5 - 12A1	2 開關 + 1 個調光開關 (負載 400W 以下)	110 V	550
	A5 - 22A1		220 V	572
電鈴押扣	A5 - 30B1	15A 300V 以下共用		155

◆陽光系列插座

商品名稱	型號	規格			牌價
插座	M6 - 1012	單插座	AC 125 V / 15 A		83
	M6 - 1013			【附接地】	96
	M6 - 1022	雙插座	AC 125 V / 15 A		88
	M6 - 1023			【附接地】	135
	M6 - 1042	四插座 (雙聯)	AC 125 V / 15 A		187
	M6 - 1043			【附接地】	275
冷氣插座	M6 - 20T1	冷氣 T 型插座 (鎖線式)	AC 250 V / 20 A		88
5.5 插座	M6 - 10G2	2.0, 5.5 線專用雙插座	AC 125 V / 15 A	【附接地】	149
電視插座	M6 - 7100	電視插座 (中繼、末端兩用)			154
電話插座	M6 - 4200	電話雙插座 6 極 4 芯			176
緊急押扣	M6 - 30C1	緊急押扣 300 V 以下共用			209
網路資訊插座	M6 - 0081	網路資訊插座 8 極 8 芯		Cat5e	215
	M6 - 0091			Cat6	305
網路、電話插座組合	M6 - 4181	1 網路資訊插座 + 1 電話插座組合 (8 極 8 芯 / 6 極 4 芯)		Cat5e	297
	M6 - 4191			Cat6	385
	M6 - 4281	1 網路資訊插座 + 2 電話插座組合 (8 極 8 芯 / 6 極 4 芯)		Cat5e	380
	M6 - 4291			Cat6	470
緊急插座	M6 - 10R2	緊急接地雙插座 (紅)	AC 125 V / 15 A	【附接地】	154
盲蓋	MA - 1000	單聯立體盲蓋			28
	MA - 2000	雙聯立體盲蓋			55
調光開關	M6 - 10A1	單調光開關 (負載 400W 以下)	110 V		231
	M6 - 20A1		220 V		248

士林電機：開關插座

◆生活系列開關

商品名稱	型號	規格		牌價
埋入式開關	L9 - 1100	1 開	110 V	123
	L9 - 2100		220 V	141
	L9 - 1200	2 開	110 V	217
	L9 - 2200		220 V	249
	L9 - 1300	3 開	110 V	323
	L9 - 2300		220 V	370
	L9 - 1400	4 開	110 V	439
	L9 - 2400		220 V	497
	L9 - 1500	5 開	110 V	531
	L9 - 2500		220 V	624
	L9 - 1600	6 開	110 V	636
	L9 - 2600		220 V	734
埋入式開關插座組合 插座 AC125V / 15A 開關 AC110V / 15A	L9 - 1112	1 開 1 插		182
	L9 - 1113		【附接地】	209
	L9 - 1122	1 開 2 插		237
	L9 - 1123		【附接地】	292
	L9 - 1212	2 開 1 插		308
	L9 - 1213		【附接地】	330
	L9 - 1222	2 開 2 插 (雙聯)		330
	L9 - 1223		【附接地】	385
	L9 - 1322	3 開 2 插 (雙聯)		451
	L9 - 1323		【附接地】	506
四路開關 (三處控制負載)	L9 - 10F1	單四路開關	110 V	323
	L9 - 20F1		220 V	347
開關附單延遲開關 1-60 分鐘延遲調整， 負載 160W	L9 - 11D1	單一延遲開關	110 V	947
	L9 - 21D1		220 V	970
	L9 - 12D1	1 開關 + 1 個延遲開關	110 V	1,049
	L9 - 22D1		220 V	1,111
開關、調光組合	L9 - 11A1	1 開關 + 1 個調光開關 (負載 400W 以下)	110 V	328
	L9 - 21A1		220 V	347
	L9 - 11A2	1 開關 + 2 個調光開關 (負載 400W 以下)	110 V	507
	L9 - 21A2		220 V	554
	L9 - 12A1	2 開關 + 1 個調光開關 (負載 400W 以下)	110 V	459
	L9 - 22A1		220 V	488
電鈴押扣	L9 - 30B1	15A 300V 以下共用		145

士林電機：開關插座

◆彩虹系列開關

商品名稱	型號	規格		牌價
埋入式開關	R3 - 1100	1 開	110 V	114
	R3 - 2100		220 V	129
	R3 - 1200	2 開	110 V	190
	R3 - 2200		220 V	220
	R3 - 1300	3 開	110 V	289
	R3 - 2300		220 V	340
	R3 - 1400	4 開	110 V	393
	R3 - 2400		220 V	457
	R3 - 1500	5 開	110 V	485
	R3 - 2500		220 V	563
	R3 - 1600	6 開	110 V	578
	R3 - 2600		220 V	670
埋入式開關插座組合 插座 AC125V / 15A 開關 AC110V / 15A	R3 - 1112	1 開 1 插		171
	R3 - 1113		【附接地】	187
	R3 - 1122	1 開 2 插		226
	R3 - 1123		【附接地】	253
	R3 - 1212	2 開 1 插		260
	R3 - 1213		【附接地】	286
	R3 - 1222	2 開 2 插 (雙聯)		267
	R3 - 1223		【附接地】	319
	R3 - 1322	3 開 2 插 (雙聯)		363
	R3 - 1323		【附接地】	413
四路開關 (三處控制負載)	R3 - 10F1	單四路開關	110 V	312
	R3 - 20F1		220 V	336
開關附單延遲開關 1-60 分鐘延遲調整， 負載 160W	R3 - 11D1	單一延遲開關	110 V	936
	R3 - 21D1		220 V	959
	R3 - 12D1	1 開關 + 1 個延遲開關	110 V	1,041
	R3 - 22D1		220 V	1,079
開關、調光組合	R3 - 11A1	1 開關 + 1 個調光開關 (負載 400W 以下)	110 V	325
	R3 - 21A1		220 V	340
	R3 - 11A2	1 開關 + 2 個調光開關 (負載 400W 以下)	110 V	534
	R3 - 21A2		220 V	545
	R3 - 12A1	2 開關 + 1 個調光開關 (負載 400W 以下)	110 V	431
	R3 - 22A1		220 V	484
電鈴押扣	R3 - 30B1	15A 300V 以下共用		134

◆生活、彩虹系列共用插座&其他

商品名稱	型號	規格			牌價
插座	R2 - 1012	單插座	AC 125 V / 15 A		66
	R2 - 1013			【附接地】	82
	R2 - 1022	雙插座	AC 125 V / 15 A		76
	R2 - 1023			【附接地】	109
	R2 - 1042	四插座 (雙聯)	AC 125 V / 15 A		154
	R2 - 1043			【附接地】	220
冷氣插座	R2 - 20T1	冷氣 T 型插座 (鎖線式)	AC 250 V / 20 A		82
5.5 插座	R2 - 10G2	2.0, 5.5 線專用雙插座	AC 125 V / 15 A	【附接地】	126
電視插座	R2 - 7100	電視插座 (中繼、末端兩用)			109
電話插座	R2 - 4100	電話單插座 6 極 4 芯			88
	R2 - 4200	電話雙插座 6 極 4 芯			165
緊急押扣	R2 - 30C1	緊急押扣 300 V 以下共用			198
網路資訊插座	R2 - 0081	網路資訊插座 8 極 8 芯		Cat5e	209
	R2 - 0091			Cat6	301
網路、電話插座組合	R2 - 4181	1 網路資訊插座 + 1 電話插座組合 (8 極 8 芯 / 6 極 4 芯)		Cat5e	286
	R2 - 4191			Cat6	370
	R2 - 4281	1 網路資訊插座 + 2 電話插座組合 (8 極 8 芯 / 6 極 4 芯)		Cat5e	363
	R2 - 4291			Cat6	459
緊急插座	R2 - 10R2	緊急接地雙插座 (紅)	AC 125 V / 15 A	【附接地】	123
盲蓋	R - 1000	單聯立體盲蓋			22
	R - 2000	雙聯立體盲蓋			44
調光開關	R2 - 10A1	單調光開關 (負載 400W 以下)		110 V	220
	R2 - 20A1			220 V	226
	R2 - 10A2	雙調光開關 (負載 400W 以下)		110 V	429
	R2 - 20A2			220 V	441
USB 插座+單插接地	R2 - 13U2	USB 雙充電插座 輸出 DC 5V / max 2A	插座 AC 125V / 15A		935

◆全系列其他用途配件

商品名稱	型號	規格			牌價
電壓迴流器	MAR - 001	電壓迴流器		110 V	33
	MAR - 002			220 V	33
熱感自動開關	MAR - S01	負載 500W 以下，110V、220V 共用		天花板用	1,298
	MAR - S02			壁式	1,738
防水蓋板	MAR - P00	防水蓋板 (單聯)			304
防雨插座	MAR - R23	雙插座	AC 125 V / 15 A	【附接地】	330
	MAR - R13	單插座	AC 125 V / 15 A	【附接地】	303
	MAR - R00	防雨插座 底盒			275

士林電機：地板彈跳插座 / 暖風機 / 換氣扇

◆鋁合金製地板彈跳插座系列

商品名稱	型號	規格		牌價
方形彈跳盒配件	FA - L01A	彈跳面板	尺寸：12 x 12 cm	1,071
	FA - L01B	預埋盒	尺寸：10 x 10 x 5.5 cm	137
	FA - L01	地板方形彈跳盒（標準型）		1,208
插座	FA - 1023	雙插附接地	AC 125 V / 15 A	1,338
	FA - 1023LT	雙插附接地（附電源端子型）	AC 125 V / 15 A	1,390
電話插座	FA - 4100	電話插座	6 極 4 芯	1,260
電視插座	FA - 7100	電視插座	中繼、末端兩用	1,288
網路資訊插座	FA - 0081	網路資訊插座 8 極 8 芯	Cat5e	1,386
	FA - 0091		Cat 6	1,502
電話、資訊插座組合	FA - 4181	1 電話 + 1 網路資訊插座	Cat5e	1,439
	FA - 4191	（6 極 4 芯 / 8 極 8 芯）	Cat 6	1,554
	FA - 418113	1 電話 + 1 接地插座 + 1 網路資訊插座	Cat5e	1,504
	FA - 419113	（6 極 4 芯 / 15A 125V 用 8 極 8 芯）	Cat 6	1,619
地板用插座 （單品）	MAR - Y23E	接地雙插座（單品）	AC 125 V / 15 A	136
	MAR - Y12E	接地單插座（單品）	AC 125 V / 15 A	68
	MAR - L00E	電話插座（單品）	6 極 4 芯	55
	MAR - T00E	電視插座（單品）	中繼、末端兩用	85
	MAR - C05E	網路資訊插座 8 極 8 芯（單品）	Cat5e	187
	MAR - C06E		Cat 6	308

◆暖風機、換氣扇

商品名稱	型號	規格		牌價
暖風機	BF-HWA 110	乾燥 暖房 涼風 換氣 省電	AC 110 V	13,000
	BF-HWA 220	270 x 270 x 150 mm	AC 220 V	13,000
換氣扇	BF-FWA 110	210 x 210 x 145 mm	AC 110 V	1,200
	BF-FWA 220		AC 220 V	1,200

Panasonic 開關插座

◆松工全彩色系列開關插座

商品名稱	型號	規格	牌價
埋入式插座 (單品) 【不附鐵片】 AC 125V / 15A	WNF 1001	單插 不附接地	40
	WNF 1101	單插 附接地	77
	WNF 1402	雙插 不附接地	71
	WNF 1403	三插 不附接地	130
	WNF 15123 K	雙插 附接地	128
	WNF 15123 RK	雙插 附接地 【紅色】	158
	WNF 151236	雙插附接地 5.5mm 絞線用	147
埋入式插座 (單品) 【附安裝框架】 AC 125V / 15A	WNF 1302	雙插 不附接地	79
	WNF 1503	三插 不附接地	144
	WNF 1512 K	雙插 附接地	132
	WNF 1512 RK	雙插 附接地 【紅色】	162
	WNF 1512 HK	雙插 附接地 【灰色】	189
	WNF 15126	雙插附接地 5.5mm 絞線用	150
	WNF 15126 R	雙插附接地 5.5mm 絞線用【紅色】	180
	WNF 15126 H	雙插附接地 5.5mm 絞線用【灰色】	200
安裝框架	WNF 3700	埋入安裝框架	20
冷氣插座 (單品) 【附安裝框架】	WFF 3620 K	冷氣插座 AC 250V 20A	116
	WFF 3620 RK	冷氣插座 AC 250V 20A 【紅色】	142
埋入式插座 (附蓋板) AC 125V / 15A	WNF 4601	雙插 不附接地	89
	WNF 4602K	雙插 附接地	144
	WNF 4603K	三插 不附接地	158
螢光開關用電容器	WNF 9986	解決氙燈閃爍，太暗	33
電鈴 (單品) AC 300V 10A	WN 5401K-8	電鈴押扣	156
	WN 5461K-8	標名押扣	191
	WN 5460K-8	常閉型標名押扣	249
暗開關 (單品) AC 300 V / 15 A	WNF 5001	開關 B 單切	45
	WNF 5001B	開關 B 單切【黑色】	80
	WNF 5001H	開關 B 單切【灰色】	80
	WNF 5001W	開關 B 單切【白色】	49
	WNF 5002	開關 C 3 路	65
	WNF 5002B	開關 C 3 路【黑色】	100
	WNF 5002H	開關 C 3 路【灰色】	100
	WNF 5002W	開關 C 3 路【白色】	69
	WN 5003-802	開關 D 兩切	389
	WN 5004-802	開關 E 4 路	622
	WN 5021-802	開關 B 標名雙單切開關	338
	WN 51421-802K	開關 C 指示燈開關【單切 3 路兩用】	711

螢光開關 (單品)	WNF 5151		單切 AC 110 V / 15 A	106
	WNF 51512		單切 AC 220 V / 15 A	116
	WNF 5152		3 路 AC 110 V / 15 A	126
	WNF 51522		3 路 AC 220 V / 15 A	138
標名螢光開關 (單品)	WNF 5051		單切 AC 110 V / 15 A	193
	WNF 50512		單切 AC 220 V / 15 A	224
	WNF 5052		3 路 AC 110 V / 15 A	253
	WNF 50522		3 路 AC 220 V / 15 A	289
防雨插座	WKF 2901		1 插 不附接地	378
	WKF 2902		1 插 附接地端子	467
	WKF 2903		1 插+1 接地插 附接地端子	556
	WKF 2904		單插 附接地	456
	WKF 2905		雙插 附接地	456
露出型插座	WK3001 W-802		單插 附接地 AC 125V / 15A	158
	WK3004 W-802		雙插 附接地 AC 125V / 15A	156
瞬瞬歐風豪華蓋板 免鐵片	WNF 6801, 6802, 6803, 6891		1 孔, 2 孔, 3 孔, 無孔 蓋板【1 連用】	23
	WNF 6804, 6805, 6806, 6892		4 孔, 5 孔, 6 孔, 無孔 蓋板【2 連用】	46
歐風豪華蓋板	WNF 6201, 6202, 6203		1 孔, 2 孔, 3 孔 蓋板【1 連用】	20
	WNF 6204, 6205, 6206		4 孔, 5 孔, 6 孔 蓋板【2 連用】	40
不鏽鋼蓋板	WN 7601, 7602, 7603		1 孔, 2 孔, 3 孔 蓋板【1 連用】	167
	WN 7604, 7605, 7606		4 孔, 5 孔, 6 孔 蓋板【2 連用】	322
	WN 7691		無孔蓋板【1 連用】	191
新金屬蓋板	WNF 7501, 7502, 7503		1 孔, 2 孔, 3 孔 蓋板【1 連用】	84
	WNF 7504, 7505, 7506		4 孔, 5 孔, 6 孔 蓋板【2 連用】	169
	WNF 7591		無孔蓋板【1 連用】	110
	WNF 7592		無孔蓋板【2 連用】	220
防滴蓋板	WN 7901, 7902, 7903, 9913		1 孔, 2 孔, 3 孔, 圓孔 蓋板【1 連用】	867
金屬防滴蓋板	WN 7801, 7802, 7803, 9903K		1 孔, 2 孔, 3 孔, 圓孔 蓋板【1 連用】	945
防雨蓋板	WEF 8981		防水等級 IP 55	345
定時器	TB 356 NT6	AC 110 V	24 小時型 最小設定間隔 15 分鐘 a 接點 附鐵殼	1,743
	TB 358 NT6	AC 220 V		1,743
	TB 389 NT7	AC 110-220V	24 小時型 最小設定間隔 15 分鐘 附停電補償 300 小時 a 接點 附鐵殼	2,489
	TB 439 NT7	抗天候型 IP53		2,863
	TB 38909 NT7	a 接點	24 小時型 最小設定間隔 15 分鐘 附停電補償 300 小時 不附鐵殼 AC 110-220V	2,191
	TB 39909 NT7	c 接點		2,614
	TB 35609 NT6	AC 110V	24 小時型 最小設定間隔 15 分鐘 不附鐵殼	1,494
	TB 35809 NT6	AC 220V		1,494
	TB 36809 NT6	c 接點 AC220V		1,892
埋入式節能型鑰匙開關	WNH 5611-801		飯店客房用 附位置顯示功能	4,222
火災警報器	SHK 48455802		偵煙型【光電式】較適合【臥室、客廳、樓梯、走廊】	1,734
	SHK 48155802		偵熱型【定溫式】較適合【廚房、.....等有油煙的地方】	1,734

地板彈跳插座 【鋁鑄件製】 銀白色	WNF 3020 W	無孔頂蓋 單品		25
	DU 5942 PFK	【方型】雙插 附接地 AC 125 V / 15A		1,978
	DU8-18112901	DU-5942PFK 用出線鐵盒		220
	DUFN 2000T-1	鋁合金製地板插座安裝框架		1,845
	DUFN 2200T-1	鋁合金製地板插座【雙插附接地】		1,967
	DUFN8-12110101	鋁合金地板插座出線盒		540
	DUFN 3000-1	銀灰色薄型地板插座安裝框【插座沉入式】		3,911
	DUFN 4000-1	銀灰色薄型地板插座安裝框【附自動蓋 插座平面式】		2,778
	DUFN 5000-1	鋁合金地板插座【雙連插座平面式蓋子可收納】		2,934
漏電保護插座 (單品)	WTF 17414 W	白色 搭配各系列 6101 蓋板		2,587
	WNF 1741	牙色 搭配全彩色 WNF 6203 蓋板		2,249
掀蓋式防雨插座	WKF 2105 W / S / B	雙插座 5.5mm【白色】【銀色】【黑色】		931
	WKF 2106 W / S / B	漏電保護插座【白色】【銀色】【黑色】		3,389
	WKF 2114 W / S / B	附接地插座-插座電源控制開關【白】【銀】【黑】		938
埋入式 AV【HDMI】插座	WNDF 1201 W	壁內直式	【白色】	760
	WNDF 1201 H		【灰色】	785
	WNDF 1201 MB		【霧黑】	865
	WNDF 1211 W	壁內 L 式	【白色】	760
	WNDF 1211 H		【灰色】	785
	WNDF 1211 MB		【霧黑】	865
埋入式 熱感開關	WTKF 1811 W	單切 / 3 路 兩用 1.2A / AC 110V	【白色】	5,078
	WTKF 1811 H		【灰色】	5,194
	WTKF 1411 WK	埋入式熱感開關 3A	AC 110V	5,078
	WTKF 14112 W		AC 220V	5,318
熱感自動開關	WTKF 2311	天花板用 AC 110 V ~ 220 V / 3 A		2,243
	WTKF 23113		附露出安裝框	2,305
	WTKF 24816	埋入式天花板用 主機		2,311
	WTKF 248167		附露出安裝框	2,380
	WTKF 2911	埋入式天花板用 副機		1,151
	WTKF 29117		附露出安裝框	1,220
	WTKF 64810	微動檢知型 埋入式天花板用	主機	9,151
	WTKF 6912		副機	6,211
	WTKF 331107	露出型天花板用 AC 110 V ~ 220 V / 3 A	【白色】	1,422
	WTKF 331107 B		【黑色】	1,458
	WTKF 237107	露出型天花板用 廣角型 AC 110 V ~ 220 V / 3 A	【白色】	2,467
	WTKF 237107 B		【黑色】	2,511
	WTKF 239107	露出型天花板用	【白色】	2,945
埋入式 無線基地台	WNWF 1010 W	埋入式無線基地台 AC 110 V	【白色】	4,551
	WNWF 1010 H		【灰色】	4,614
	WNWF 1110 W	埋入式無線基地台 POE 供電	【白色】	4,551
	WNWF 1110 H		【灰色】	4,582

Panasonic 開關插座

◆星光系列

商品名稱	型號	規格		牌價	
埋入式 插座 (附蓋板)	WTDFP 1402	2 插 【不附接地】	AC 125 V / 15 A	104	
	WTDFP 1101	單插 【附接地】		110	
	WTDFP 15123	2 插 【附接地】		158	
埋入式 插座 5.5mm (附蓋板)	WTDFP 11016	單插 【附接地】 5.5mm ² 絞線用 AC 125 V / 15 A		136	
	WTDFP 151236	2 插 【附接地】 5.5mm ² 絞線用 AC 125 V / 15 A		172	
埋入式 螢光開關 單切 3 路兩用 (附蓋板)	WTDFP 5152	1 開	AC 110 V / 15 A	150	
	WTDFP 5252	2 開		258	
	WTDFP 5352	3 開		364	
	WTDFP 5452	4 開		538	
	WTDFP 5552	5 開		644	
	WTDFP 5652	6 開		750	
埋入式螢光開關 4 路 (附蓋板)	WTDFP 5154	1 開 4 路 AC 110 V / 15 A		236	
埋入式電鈴開關 (附蓋板)	WTDFP 5401	單切 電鈴開關 AC 300 V / 10 A		222	
埋入式開關 / 插座組合 (附蓋板)	WTDFP 4306	1 開 1 插	開關 AC 110 V / 15 A	230	
	WTDFP 4308	1 開 1 插【附接地】		264	
	WTDFP 4336	2 開 1 插		332	
	WTDFP 4366	1 開 2 插		264	
埋入式冷氣插座 (附蓋板)	WTDFP 3620K	冷氣插座 AC 250 V 2P20A		140	
	WTDFP 3530K	冷氣插座 AC 125 V 15A , 20A		140	
埋入式開關 / 電鈴組合 單聯(附蓋板)	WTDFP 4309	1 開 1 電鈴	開關 AC 110 V / 15 A	332	
	WTDFP 4339	2 開 1 電鈴		434	
埋入式 螢光開關 單切 3 路兩用 (附蓋板)	WTDFP 7152	1 開	AC 220 V / 15 A	166	
	WTDFP 7252	2 開		278	
	WTDFP 7352	3 開		390	
	WTDFP 7452	4 開		588	
	WTDFP 7552	5 開		696	
	WTDFP 7652	6 開		804	
埋入式螢光開關 4 路 (附蓋板)	WTDFP 7154	1 開	AC 220 V / 15 A	262	
螢光開關 單切 3 路兩用 附安裝框架 (單品)	WTDF 5152	1 開	AC 110 V / 15 A	130	
	WTDF 5252	2 開		236	
	WTDF 5352	3 開		342	
	WTDF 7152	1 開	AC 220 V / 15 A	142	
	WTDF 7252	2 開		258	
	WTDF 7352	3 開		366	
電視插座 (單品)	WCSF 47619 W	電視插座 5-1,000 MHz		中繼用	182
	WCSF 47629 W	電視插座 5-1,000MHz		端末用	152

網路資訊插座 (單品)	NRF 3160 W	網路資訊插座 8 極 8 芯	Cat5e	248
	NRF 3170 W	網路資訊插座 8 極 8 芯	Cat 6	290
埋入式 電話插座 (單品)	WNF 2162 W	單插 6 極 2 芯		98
	WNF 2164 W	單插 6 極 4 芯		116
	WNF 2262 W	2 插 6 極 2 芯		178
	WNF 2264 W	2 插 6 極 4 芯		208
埋入式 插座 (單品)	WNF 1001 W	單插 【不附接地】	AC 125 V / 15 A	38
	WNF 1402 W	2 插 【附接地】		70
	WNF 1403 W	三插 【附接地】		130
	WNF 1101 W	單插 【附接地】		74
	WNF 15123 WK	2 插 【附接地】		128
	WNF 11016 W	單插 【附接地】 5.5mm ² 絞線用		100
	WNF 151236 W	雙插 【附接地】 5.5mm ² 絞線用		138
埋入式 緊急插座 (單品)	WNF 1101 R	【紅色】單插 【附接地】	AC 125 V / 15 A	109
	WNF 15123 RK	【紅色】雙插 【附接地】		158
USB 2 孔插座+星光一開	WTDF 10726 WK	2 孔 USB 插座 2A 插座+星光一開【白色】		1,078
USB 2 孔快充插座 +星光一開	WTDF 107216 W	2 孔 USB 快充 3A 插座+星光一開【白色】		1,198
	WTDF 14746 W	【TYPE-A+TYPE-C】快充插座+星光一開【白色】		2,107
LED 埋入式 氣氛開關	WTDF 57016 K	適合 LED 專用 旋轉式	AC 110 V / 1.6 A	3,164
	WTDF 57026 K	附下限照度設定機能	AC 220 V / 1.2 A	3,467
1-10V 信號線式調光控制器	WTDF 57626	旋轉式【調光器 max40mA DC】開關 AC 220 V / 15 A		2,138
電捲門用開關 (單品)	WTDF 5498 W	【微小電流型】【3a】DC 24V/50mA		760
緊急壓釐 (單品)	WNF 4510 W	【附化妝蓋板】【微小電流型】1c 接點 DC 30V / 100mA		258
通風扇用定時開關 / 螢光開關組合	WTDF 53516 W	4 種時間設定(10/30/60 分,連續) 適用負載通風扇 1W-55W 定時開關 AC 110V / 1A 螢光開關 AC 110V / 15A		1,353
USB 快充插座 (單品)	WNF 10721 W	輸入 : 0.4A / AC 110V ~ 220V 輸出 : DC 5V==3A		1,062
USB 快充插座 (省空間)	WNF 1081107W	輸入 : 0.4A / AC 110V ~ 220V 輸出 : DC 5V==2.4A		1,322
蓋板	WTDF 6101 W	開關用【1 連用】		36
	WTDF 6102 W	開關用【2 連用】		72
	WTDF 6103 W	開關用【3 連用】		140
	WTDF 6801 W	插座用【1 孔蓋板】		36
	WTDF 6802 W	插座用【2 孔蓋板】		36
	WTDF 6803 W	插座用【3 孔蓋板】		36
	WTDF 6891 W	封口蓋板【1 連用】		36
	WTDF 6892 W	封口蓋板【2 連用】		72
	WTDF 8400 W	家庭保安燈用【2 連大孔用】		216
	WEF 8981	防雨蓋板【保護等級 IP55】【橫型】		345
埋入式絕緣框架	WTFF 3710	絕緣安裝框架		25
化妝蓋板	WTFF 3111 W	白色【1 個用】		42
	WTFF 3112 W	白色【2 個用】		42
	WTFF 3113 W	白色【3 個用】		42

LED 埋入式氣氛開關組合 按壓 開關旋轉式 適合 LED 專用 100W 附下限照度設定機能	WTDF 57111 W	開關 AC 110V 15A		單旋鈕/按壓開關	2,218
	WTDF 57112 W	調光器 AC 110V 100W		雙旋鈕/按壓開關	4,167
	WTDF 57121 W	開關 AC 220V 15A		單旋鈕/按壓開關	2,360
	WTDF 57122 W	調光器 AC 220V 100W		雙旋鈕/按壓開關	4,516
電視端子	WCSF 3063 W	電流通過型			98
延遲熄燈開關	WTDF 5171 K	0-5 分鐘	AC 110V / 3A		2,473
	WTDF 51712 K	可調整	AC 220V / 1A		2,722
浴室延遲開關雙迴路	WTDF 5173 K	0-5 分鐘	AC 110V 照明 max 2A 通風扇 max 1A		2,573
	WTDF 51732 K	可調整	AC 220V 照明 max 1A 通風扇 max 0.5A		2,829
節能控制開關	WTDF 5931	One-Shot 節能控制開關 搭配節能電驛使用 單品 【白色】輸入：AC 110V 輸出：1A/DC 24V(最多 3 個)			1,544
開關押板	開關押板	1 開 2 開 3 開 用押板			33

◆省空間系列

商品名稱	型號	規格	牌價
安裝框架	WCN 3701	迷你型蓋板金具【1 孔用】	29
	WCN 3702	迷你型蓋板金具【2 孔用】	42
	WCN 3703	迷你型蓋板金具【3 孔用】	53
省空間蓋板	WCFF 8401W	白色【1 孔用】	80
	WCFF 8402W	白色【2 孔用】	87
	WCFF 8403W	白色【3 孔用】	118
	WCFF 8501H	灰色【1 孔用】	96
	WCFF 8502H	灰色【2 孔用】	107
	WCFF 8503H	灰色【3 孔用】	142
	WCFF 8501B	霧黑色【1 孔用】	96
	WCFF 8502B	霧黑色【2 孔用】	107
	WCFF 8503B	霧黑色【3 孔用】	142
	WCF 8201BK	亮黑色【1 孔用】	42
	WCF 8202BK	亮黑色【2 孔用】	67
	WCF 8203BK	亮黑色【3 孔用】	89
	WCF 8201WK	牙色【1 孔用】	42
	WCF 8202WK	牙色【2 孔用】	67
	WCF 8203WK	牙色【3 孔用】	89
暗開關 (單品)	WNF 5001B	單切 AC 300 V / 15 A 【黑色】	80
	WNF 5001H	單切 AC 300 V / 15 A 【灰色】	80
	WNF 5001W	單切 AC 300 V / 15 A 【白色】	49
	WNF 5002B	3 路 AC 300 V / 15 A 【黑色】	100
	WNF 5002H	3 路 AC 300 V / 15 A 【灰色】	100
	WNF 5002W	3 路 AC 300 V / 15 A 【白色】	69
省空間專用插座	WFF 2065	雙插附接地 橫式 AC 125V / 15A 【牙色】	384
	WFF 2065W	雙插附接地 橫式 AC 125V / 15A 【白色】	384
	WFF 2065H	雙插附接地 橫式 AC 125V / 15A 【灰色】	456

Panasonic RISNA 開關插座

◆RISNA 系列 白色

商品名稱	型號	規格		牌價
埋入式 螢光開關 附安裝框架 單切 3 路兩用	WTRF 5152 W	1 開 單品	AC 110 V / 15 A	540
	WTRF 7152 W		AC 220 V / 15 A	578
	WTRF 5252 W	2 開 單品	AC 110 V / 15 A	1,048
	WTRF 7252 W		AC 220 V / 15 A	1,126
	WTRF 5352 W	3 開 單品	AC 110 V / 15 A	1,556
	WTRF 7352 W		AC 220 V / 15 A	1,674
埋入式螢光開關 4 路	WTRF 5154 W	四路開關 單品	AC 110 V / 15 A	834
	WTRF 7154 W		AC 220 V / 15 A	1,008
埋入式開關 / 插座組合	WTRF 4306 W	1 開 1 插 單品	開關 AC 110 V / 15 A	648
	WTRF 4308 W	1 開 1 插 附接地 單品		678
	WTRF 4336 W	2 開 1 插 單品		1,150
	WTRF 4366 W	1 開 2 插 單品		676
埋入式電鈴開關	WTRF 5401 W	電鈴開關 單品 AC 110 V / 3 A		410
USB 充電插座附開關	WTRF 14746W	快充 2 孔(type-A+type-C)+1 開關 單品		2,452
	WTRF 107216 W	USB 快充 2 孔插座+1 開關 單品		1,621
	WTRF 10726 WK	USB2 孔插座+1 開關 單品		1,592
電子延遲熄燈開關 附安裝框架	WTRF 5171 W	單切 0~5 分鐘	AC 110 V / 3 A	2,465
	WTRF 51712 W	可調整型 單品	AC 220 V / 1 A	2,713
電子洗手間通風開關 附安裝框架	WTRF 5173 W	通風扇延遲 0~5 分鐘	AC 110 V / 1 A	2,563
	WTRF 51732 W	可調整型 單品	AC 220 V / 0.5 A	2,819
通風扇用定時開關 / 螢光開關組合	WTRF 53516 W	4 種時間設定(10/30/60 分,連續) 適用負載通風扇 1W - 55W 定時開關 AC 110V / 1A 開關 AC 110V / 15A 單品		1,775
埋入式氣氛開關 附安裝框架 (不附蓋板)	WTRF 57625W	白熾燈用 500W 滑動式 單品	AC 110 V / 500 W	3,575
	WTRF 576282W	白熾燈用 800W 滑動式 單品	AC 220 V / 800 W	4,550
LED 埋入式 氣氛開關	WTRF 57016 W	適合 LED 專用 旋轉式	AC 110 V / 1.6 A	3,577
	WTRF 57026 W	附下限照度設定機能 單品	AC 220 V / 1.2 A	3,875
1-10V 信號線式調光控制器	WTRF 57626 W	旋轉式【調光器 max40mA DC】 單品 開關 AC 220V / 15A		2,594
節能控制開關	WTRF 5931 W	One-Shot 節能控制開關 搭配節能電驛使用 單品 輸入 : AC 110V 輸出 : 1A DC 24V		1,427
	WRZ 6161K-809	節能控制開關專用電驛		單極 *
	WRZ 6166-809	輸入 : 0.96A DC 24V 輸出 : 10A AC 110 V		雙極 *
埋入式開關隱藏插座組合	WTCF 52221 WK	1 開附隱藏 1 插接地組合 單品 AC 110 V		852
埋入式看家開關	WTCF 5333 WK	主機 (附延時熄燈,看家定時機能) 單品 AC 110 V 4A		3,496
	WTCF 5651 WK	電子螢光開關 (副機) 搭配主機使用 單品 DC 20 V		1,285
埋入式漏電保護插座	WTFF 17414 W	埋入式漏電保護插座附接地 單品 AC 110 V		2,425
家庭保安燈組合	WTFF 4088 W	家庭保安燈 LED AC 110V		2,483
	WTFF 4096 W	家庭保安燈專用插座 AC 125 V / 15 A		684

電捲門用開關	WTRF 5498 W	電捲門用開關 單品【微少電流型】【3a】DC 24 V / 50mA	790
可攜式遙控開關	WTRF 5641 W	【單開/3 線式】【開/關、3 頻道型】	AC 110 V / 4 A 2,844
	WTRF 56412 W	附延遲熄燈功能	AC 220 V / 4 A 3,125
LED 埋入式氣氛開關組合 按壓開關旋轉式 適合 LED 專用 100W 附下限照度設定機能	WTRF 57111 W	開關 AC 110V 15A	單旋鈕/按壓開關 2,281
	WTRF 57112 W	調光器 AC 110V 100W	雙旋鈕/按壓開關 4,138
	WTRF 57121 W	開關 AC 220V 15A	單旋鈕/按壓開關 2,444
	WTRF 57122 W	調光器 AC 220V 100W	雙旋鈕/按壓開關 4,465
開關系列用蓋板	WTRF 6101 WQ / WS	1 連用 【白色+銅邊 / 白色+銀邊】	96
	WTRF 6102 WQ / WS	2 連用 【白色+銅邊 / 白色+銀邊】	186
	WTRF 6103 WQ / WS	3 連用 【白色+銅邊 / 白色+銀邊】	372
插座用蓋板	WTRF 6801 WQ / WS	1 孔蓋板 【白色+銅邊 / 白色+銀邊】	96
	WTRF 6802 WQ / WS	2 孔蓋板 【白色+銅邊 / 白色+銀邊】	96
	WTRF 6803 WQ / WS	3 孔蓋板 【白色+銅邊 / 白色+銀邊】	96
封口蓋板	WTRF 6891 WQ / WS	1 連盲蓋 【白色+銅邊 / 白色+銀邊】	110
	WTRF 6892 WQ / WS	2 連盲蓋 【白色+銅邊 / 白色+銀邊】	216
	WTF 6191 W	1 連用封口蓋板 附安裝框架 【白色】	106
保安燈蓋板	WTRF 8400 WQ / WS	保安燈蓋板 【白色+銅邊 / 白色+銀邊】	226
緊急壓釐 (單品)	WTF 4510 W	緊急壓釐 AC 300 V / 6 A 單品	650
埋入式熱感開關控制旋鈕	WTCF 5820 W	配合天花板用,熱感自動開關用 AC 250 V / 15 A	1,421

◆RISNA 系列 灰色

商品名稱	型號	規格		牌價
埋入式 螢光開關 附安裝框架 單切 3 路兩用	WTRF 5152 H	1 開 單品	AC 110 V / 15 A	606
	WTRF 7152 H		AC 220 V / 15 A	644
	WTRF 5252 H	2 開 單品	AC 110 V / 15 A	1,180
	WTRF 7252 H		AC 220 V / 15 A	1,258
	WTRF 5352 H	3 開 單品	AC 110 V / 15 A	1,754
	WTRF 7352 H		AC 220 V / 15 A	1,872
埋入式螢光開關 4 路	WTRF 5154 H	四路開關 單品	AC 110 V / 15 A	900
	WTRF 7154 H		AC 220 V / 15 A	1,074
埋入式開關 / 插座組合	WTRF 4306 H	1 開 1 插 單品	開關 AC 110 V / 15 A	746
	WTRF 4308 H	1 開 1 插 附接地 單品		806
	WTRF 4336 H	2 開 1 插 單品		1,312
	WTRF 4366 H	1 開 2 插 單品		804
埋入式電鈴開關	WTRF 5401 H	電鈴開關 單品 AC 110 V / 3 A		476
電捲門用開關	WTRF 5498 H	電捲門用開關 單品【微少電流型】【3a】 DC 24 V / 50mA		984
電子延遲熄燈開關 附安裝框架	WTRF 5171 H	單切 0~5 分鐘	AC 110 V / 3 A	2,740
	WTRF 51712 H	可調整型 單品	AC 220 V / 1 A	2,894
電子洗手間通風開關 附安裝框架	WTRF 5173 H	通風扇延遲 0~5 分鐘	AC 110 V / 1 A	2,746
	WTRF 51732 H	可調整型 單品	AC 220 V / 0.5 A	3,092

USB 充電插座附開關	WTRF 14746 H	快充 2 孔(type-A+type-C)+1 開關		2,623
	WTRF 107216 H	USB 快充雙插座+1 開關		1,767
	WTRF 10726 HK	USB 雙插座+1 開關		1,758
埋入式氣氛開關 附安裝框架 (不附蓋板)	WTRF 57625 H	白熾燈用 500W 滑動式 單品	AC 110 V / 500 W	3,850
	WTRF 576282 H	白熾燈用 800W 滑動式 單品	AC 220 V / 800 W	4,825
LED 埋入式 氣氛開關	WTRF 57016 H	適合 LED 專用 旋轉式	AC 110 V / 1.6 A	3,852
	WTRF 57026 H	附下限照度設定機能 單品	AC 220 V / 1.2 A	4,081
1-10V 信號線式調光控制器	WTRF 57626 H	旋轉式 【調光器 max40mA DC】單品 開關 AC 220 V / 15A		2,881
節能控制開關	WTRF 5931 H	One-Shot 節能控制開關 搭配節能電驛使用 單品 輸入 : AC 110V 輸出 : 1A DC 24V		1,496
可攜式遙控開關	WTRF 5641 H	【單開/3 線式】 【開/關、3 頻道型】	AC 110 V / 4 A	3,125
	WTRF 56412 H	附延遲熄燈功能	AC 220 V / 4 A	3,409
LED 埋入式氣氛開關組合 按壓開關旋轉式 適合 LED 專用 100W 附下限照度設定機能	WTRF 57111 H	開關 AC 110V 15A	單旋鈕/按壓開關	2,411
	WTRF 57112 H	調光器 AC 110V 100W	雙旋鈕/按壓開關	4,448
	WTRF 57121 H	開關 AC 220V 15A	單旋鈕/按壓開關	2,575
	WTRF 57122 H	調光器 AC 220V 100W	雙旋鈕/按壓開關	4,773
保安燈蓋板	WTRF8400HS	保安燈蓋板【灰色+銀邊】		360
家庭保安燈組合	WTGF 4088 H	家庭保安燈 LED AC 110V		2,942
	WTGF 4096 H	家庭保安燈專用插座 AC 125 V / 15 A		761
開關系列用蓋板	WTRF 6101 HS	1 連用 【灰色+銀邊】		160
	WTRF 6102 HS	2 連用 【灰色+銀邊】		318
	WTRF 6103 HS	3 連用 【灰色+銀邊】		570
插座用蓋板	WTRF 6801 HS	1 孔蓋板【灰色+銀邊】		160
	WTRF 6802 HS	2 孔蓋板【灰色+銀邊】		160
	WTRF 6803 HS	3 孔蓋板【灰色+銀邊】		160
封口蓋板	WTRF 6891 HS	1 連盲蓋【灰色+銀邊】		176
	WTRF 6892 HS	2 連盲蓋【灰色+銀邊】		346

◆單品系列

商品名稱	型號	規格		牌價
埋入式 插座 AC 125 V / 15 A (單品)	WNF 1001 H	單插 【不附接地】	【灰色】	70
	WNF 1101 H	單插 【附接地】	【灰色】	110
	WNF 1101 MB	單插 【附接地】	【霧黑】	178
	WNF 11016 H	單插 5.5mm ² 絞線用 【附接地】	【灰色】	136
	WNF 11016 R	單插 5.5mm ² 絞線用 【附接地】	【紅色】	136
	WNF 15123 HK	雙插 【附接地】	【灰色】	160
	WNF 151236 H	雙插 5.5mm ² 絞線用 【附接地】	【灰色】	176
	WNF 151236 R	雙插 5.5mm ² 絞線用 【附接地】	【紅色】	176
	WNF 155236 H	雙插 5.5mm ² 絞線用 【附接地附門】	【灰色】	206
	WNF 155236 R	雙插 5.5mm ² 絞線用 【附接地附門】	【紅色】	206
冷氣插座 (單品)	WNF 3620 H	冷氣插座 AC 250 V 2P20A	【灰色】	140
	WNF 3620 R		【紅色】	140

冷氣插座 (單品)	WNF 3530 H	冷氣插座 AC 110 V 20A		【灰色】	140	
	WNF 3530 R			【紅色】	140	
埋入式 電話插座 (單品)	WNF 2162 H	電話單插 6 極 2 芯		【灰色】	142	
	WNF 2164 H	電話單插 6 極 4 芯		【灰色】	161	
	WNF 2164 MB			【霧黑】	234	
	WNF 2262 H	電話 2 插 6 極 2 芯		【灰色】	234	
	WNF 2264 H	電話 2 插 6 極 4 芯		【灰色】	271	
	WNF 2264 MB			【霧黑】	331	
電視插座 (單品)	WCSF 47619 H	電視插座 5-1,000 MHz	中繼用	【灰色】	231	
	WCSF 47629 H		末端用	【灰色】	200	
高屏蔽電視機插座 (單品)	WCSF 4881 H	高屏蔽電視機插座 (電流通過型) 10-2,602 MHz	中繼用	【灰色】	859	
	WCSF 4881 W			【白色】	780	
	WCSF 4881 MB			【霧黑】	921	
	WCSF 4882 H		末端用	【灰色】	781	
	WCSF 4882 W			【白色】	725	
	WCSF 4882 MB			【霧黑】	846	
電視端子	WCSF 3063 H	電視端子 (電流通過型) 5-1,000 MHz 【灰色】			129	
高屏蔽電視端子	WCSF 38809 H	高屏蔽電視端子 (電流通過型) 10-2,602 MHz		【灰色】	454	
	WCSF 38809 W			【白色】	380	
網路資訊插座 (單品)	NRF 3160 H	網路插座 Cat 5e		【灰色】	304	
	NRF 3160 MB			【霧黑】	381	
	NRF 3170 H	網路插座 Cat 6		【灰色】	354	
	NRF 3170 MB			【霧黑】	417	
USB 快充 2 孔插座 (單品)	WNF 10721 H	輸入：0.4A / AC 110V~220V 輸出：DC 5V / 3A		【灰色】	1,079	
	WNF 10721 MB			【霧黑】	1,152	
USB 快充 2 孔插座 (單品) type-A + type-C	WNF 1474 W	輸入：0.5A / AC 110V ~ 220V		【白色】	1,888	
	WNF 1474 H	輸出：USB-A=DC 5V / 3A		【灰色】	1,925	
	WNF 1474 MB	輸出：USB-C=DC 5V / 3A		【霧黑】	1,986	
USB 充電插座 (省空間)	WNF 1081 H	輸入：0.3A / AC 110V ~ 220V		【灰色】	1,079	
	WNF 1081 MB	輸出：DC 5V / 2A		【霧黑】	1,152	
	WNF 1081107H	輸入：0.4A / AC 110V ~ 220V		【灰色】	1,350	
	WNF 1081107 MB	輸出：DC 5V / 2.4A		【霧黑】	1,411	
緊急壓釦 (單品)	WNF 4510 H	【微小電流型】1c 接點 DC 30V / 100mA 【灰色】				312
無孔頂蓋	WNF 3020 H	無孔頂蓋 【灰色】				38
埋入式 三段調光腳燈	WTFF 4178 W	埋入式三段調光腳燈【附環境照度檢測】		【白色】	1,625	
	WTFF 4178 H			【灰色】	1,688	
	WTGF 4178 MB			【霧黑】	1,802	
	WTFF 4179 W	埋入式三段調光腳燈+插座組合【附環境照度檢測】		【白色】	1,688	
	WTFF 4179 H			【灰色】	1,784	
	WTGF 4179 MB			【霧黑】	1,900	

Panasonic GLATIMA 開關插座

◆GLATIMA 系列

商品名稱	型號	規格		牌價
埋入式 螢光開關 附安裝框架 單切 3 路兩用	WTGF 5152 H/B/CW	1 開 單品【灰色】/【黑色】/【陶瓷白】	AC 110 V / 15 A	706
	WTGF 7152 H/B/CW		AC 220 V / 15 A	754
	WTGF 5252 H/B/CW	2 開 單品【灰色】/【黑色】/【陶瓷白】	AC 110 V / 15 A	1,378
	WTGF 7252 H/B/CW		AC 220 V / 15 A	1,436
	WTGF 5352 H/B/CW	3 開 單品【灰色】/【黑色】/【陶瓷白】	AC 110 V / 15 A	2,036
	WTGF 7352 H/B/CW		AC 220 V / 15 A	2,166
	WTGF 5152 AH	1 開 單品【青炭灰】	AC 110 V / 15 A	1,092
	WTGF 7152 AH		AC 220 V / 15 A	1,140
	WTGF 5252 AH	2 開 單品【青炭灰】	AC 110 V / 15 A	2,144
	WTGF 7252 AH		AC 220 V / 15 A	2,231
	WTGF 5352 AH	3 開 單品【青炭灰】	AC 110 V / 15 A	3,211
	WTGF 7352 AH		AC 220 V / 15 A	3,333
埋入式螢光開關 4 路	WTGF 5154 H	四路開關 單品【灰色】	AC 110 V / 15 A	990
	WTGF 7154 H		AC 220 V / 15 A	1,154
	WTGF 5154 B/CW	四路開關 單品【黑色】/【陶瓷白】	AC 110 V / 15 A	1,000
	WTGF 7154 B/CW		AC 220 V / 15 A	1,178
	WTGF 5154 AH	四路開關 單品【青炭灰】	AC 110 V / 15 A	1,398
	WTGF 7154 AH		AC 220 V / 15 A	1,581
埋入式電鈴開關	WTGF 5401 H/B/CW	【灰色】/【黑色】/【陶瓷白】 AC 110 V / 3 A		554
埋入式開關/插座組合	WTGF 4308 H	1 開 1 插 附接地 單品 開關 AC 110 V / 15 A	【灰色】	966
	WTGF 4308 MB		【霧黑】	1,012
電子延遲熄燈開關 附安裝框架	WTGF 5171 H	單切 0~5 分鐘 可調整型 AC 110 V / 3 A	【灰色】	2,721
	WTGF 5171 B		【黑色】	2,746
	WTGF 51712 H	單切 0~5 分鐘 可調整型 AC 220 V / 1A	【灰色】	2,917
	WTGF 51712 B		【黑色】	2,992
電子洗手間通風開關 附安裝框架	WTGF 5173 H	通風扇延遲 0~5 分鐘 可調整型 雙迴路 AC 110 V / 3 A	【灰色】	2,796
	WTGF 5173 B		【黑色】	2,831
	WTGF 51732 H	通風扇延遲 0~5 分鐘 可調整型 雙迴路 AC 220V / 1A	【灰色】	3,040
	WTGF 51732 B		【黑色】	3,090
緊急壓釦	WTGF 4510 H	緊急壓釦 AC 300 V / 6 A 單品【灰色】		790
LED 埋入式氣氛開關 附下限照度設定機能	WTGF 57016 HK	適合 LED 專用 旋轉式 AC 110 V / 1.6 A	【灰色】	3,825
	WTGF 57016 MB/CW		【霧黑】/【陶瓷白】	3,873
	WTGF 57026 HK	適合 LED 專用 旋轉式 AC 220 V / 0.8 A	【灰色】	4,094
	WTGF 57026 MB/CW		【霧黑】/【陶瓷白】	4,192
1-10V 信號線式調光控制器 旋轉式	WTGF 57626 H	調光器 max40mA DC 開關 AC 220V/15A	【灰色】	2,844
	WTGF 57626 MB/CW		【霧黑】/【陶瓷白】	2,917
埋入式氣氛開關 滑動式	WTGF 57625 H	白熾燈用 AC 110V / 500W		【灰色】 3,677

LED 埋入式氣氛開關組合 按壓 開關旋轉式 適合 LED 專用 100W 附下限照度設定機能	WTGF 57111H	開關 AC 110V 15A	單旋鈕/按壓開關	2,440
	WTGF 57112H	調光器 AC 110V 100W	雙旋鈕/按壓開關	4,475
	WTGF 57121H	開關 AC 220V 15A	單旋鈕/按壓開關	2,600
	WTGF 57122H	調光器 AC 220V 100W	雙旋鈕/按壓開關	4,781
電捲門用開關	WTGF 5498 H/B/CW	微小電流型【3a】DC 24 V / 50mA【灰色】/【黑色】/【陶瓷白】		1,000
埋入式【壁上】 熱感自動開關	WTGF 1411 HK	壁用主機 單品【灰色】	AC 110 V / 3 A	4,854
	WTGF 14112 H		AC 220 V / 3 A	5,075
埋入式熱感自動開關用控制旋鈕	WTGF 5820 H	單品【灰色】AC 250 V / 15 A		1,594
可攜式遙控開關 3 線式	WTGF 5641 H	【單開/3 線式】【開/關、3 頻道型】	AC 110 V / 3 A	3,125
	WTGF 56412 H	附延遲熄燈功能【灰色】	AC 220 V / 3 A	3,406
USB 充電插座附開關	WTGF 14746 H	快充 2 孔(type-A+type-C)+1 開關	【灰色】	2,648
	WTGF 14746 MB		【霧黑】	2,721
	WTGF 10726 HK	USB 2 孔插座 輸出:DC 5V / 2A + 1 開關【灰色】		1,692
	WTGF 107216 H	USB 快充 2 孔插座+1 開關 輸出:DC 5V / 3A	【灰色】	1,802
	WTGF 107216 MB		【霧黑】	1,865
埋入式 插座 附化妝蓋板【灰色】 附安裝框架 AC 125 V / 15 A	WTGF 1101 H	單插【附接地】不附蓋板	【灰色】	221
	WTGF 1101 MB		【霧黑】	272
	WTGF 1512 H	2 插【附接地】不附蓋板	【灰色】	260
	WTGF 1512 MB		【霧黑】	318
	WTGF 1512 R		【紅色】	284
埋入式 插座 5.5mm 附化妝蓋板【灰色】 附安裝框架 AC 125 V / 15 A	WTGF 11016 H	單插【附接地】不附蓋板	【灰色】	236
	WTGF 11016 MB		【霧黑】	296
	WTGF 15126 H	2 插【附接地】不附蓋板	【灰色】	272
	WTGF 15126 MB		【霧黑】	342
	WTGF 15526 H	雙插【接地附門】不附蓋板	【灰色】	306
	WTGF 15526 MB		【霧黑】	366
埋入式 冷氣插座 附化妝蓋板【灰色】附安裝框架	WTGF 3620 H	冷氣插座 AC250V 2P20A	【灰色】	224
	WTGF 3620 MB		【霧黑】	296
高屏蔽電視插座 附化妝蓋板【灰色】附安裝框架	WTGF 4881 H	中繼用 電流通過型	【灰色】	896
	WTGF 4881 MB		【霧黑】	1,031
	WTGF 4882 H	末端用 電流通過型	【灰色】	883
	WTGF 4882 MB		【霧黑】	956
高屏蔽電視端子	WTGF 38809 H	高屏蔽電視端子 電流通過型【灰色】		540
埋入式 電話插座 附化妝蓋板【灰色】附安裝框架	WTGF 2164 H	電話單插 6 極 4 芯	【灰色】	259
	WTGF 2164 MB		【霧黑】	331
	WTGF 2264 H	電話 2 插 6 極 4 芯	【灰色】	356
	WTGF 2264 MB		【霧黑】	429
埋入式 網路資訊插座 附化妝蓋板【灰色】附安裝框架	WTGF 3160 H	網路插座 Cat 5E	【灰色】	381
	WTGF 3160 MB		【霧黑】	454
	WTGF 3170 H	網路插座 Cat 6	【灰色】	429
	WTGF 3170 MB		【霧黑】	504

埋入式 冷氣插座 附化妝蓋板【灰色】附安裝框架	WTGF 3530 H	冷氣插座 AC125V 15A	【灰色】	224
	WTGF 3530 MB		【霧黑】	296
家庭保安燈組合	WTGF 4088 H	家庭保安燈 LED AC 110V		2,942
	WTGF 4096 H	家庭保安燈專用插座 AC 125 V / 15 A		761
	WTGF 8400 S / A / B	保安燈專用鋁合金蓋板【銀色】【古銅色】【黑色】		1,296
化妝蓋板	WTGF 3111 ~ 3113 H	【1孔】【2孔】【3孔】	【灰色】	88
	WTGF 3111 ~ 3113 B		【黑色】	88
封口蓋板	WTGF 6191 H / B	1連用封口蓋板 附安裝框架 【灰色】【黑色】		178
鋁合金蓋板	WTGF 6100 S/A/B	橫式 1連用	【銀色】【古銅色】【黑色】	590
	WTGF 6100 AH		【青炭灰】	1,092
	WTGF 6101 S/A/B	直式 1連用	【銀色】【古銅色】【黑色】	590
	WTGF 6101 AH		【青炭灰】	1,092
	WTGF 6102 S/A/B	直式 2連用	【銀色】【古銅色】【黑色】	1,178
	WTGF 6102 AH		【青炭灰】	2,181
	WTGF 61002 S/A/B	橫式 2連用	【銀色】【古銅色】【黑色】	1,178
	WTGF 61002 AH		【青炭灰】	2,181
	WTGF 6103 S/A/B	直式 3連用	【銀色】【古銅色】【黑色】	1,888
不鏽鋼金屬蓋板	WTGF 6100 SB	橫式 1連用	【黑色】	1,323
	WTGF 6101 SB	直式 1連用	【黑色】	1,323
	WTGF 6102 SB	直式 2連用	【黑色】	2,648
	WTGF 61002 SB	橫式 2連用	【黑色】	2,648
玻璃蓋板	WTGF 6100 GB/GW	橫式 1連用	【黑色】【白色】	1,717
	WTGF 6101 GB/GW	直式 1連用	【黑色】【白色】	1,717
	WTGF 6102 GB/GW	直式 2連用	【黑色】【白色】	3,459
	WTGF 61002 GB/GW	橫式 2連用	【黑色】【白色】	3,459
	WTGH8 - 6101 GMJ	直式 1連用	【湖水綠】	2,059
	WTGH8 - 6101 GGM		【霧灰綠】	2,059
	WTGH8 - 6101 GSS		【亞麻米】	2,059
	WTGH8 - 6101 GS		【櫻蝦橘】	2,059
	WTGH8 - 6101 GEH		【暮色紫】	2,059
	WTGH8 - 6101 GM		【午夜藍】	2,059
	WTGH8 - 6100 GMJ	橫式 1連用	【湖水綠】	2,059
	WTGH8 - 6100 GGM		【霧灰綠】	2,059
	WTGH8 - 6100 GSS		【亞麻米】	2,059
	WTGH8 - 6100 GS		【櫻蝦橘】	2,059
	WTGH8 - 6100 GEH		【暮色紫】	2,059
	WTGH8 - 6100 GM		【午夜藍】	2,059

大同 電子式電錶

(一) 基本型電子錶

種類	型號	規格	牌價
單相二線式	E-21ABA	1Ø2W 110V 10(50)A	*
	E-21BBA	1Ø2W 220V 10(50)A	*
單相三線式	E-31CFA	1Ø3W 110 / 220V 20(80)A	1,173
三相四線式	E-43N	3Ø4W 110V - 380V 5(20)A 配合 CT 使用	5,000
		30(100)A	5,000

※3Ø3W 用 E-43N 替代

(二) 廣壓型電子錶

種類	型號	規格	牌價
EBA 系列多功能型 可設定時間電價	EBA-43ASIAM	3Ø4W 110V - 480V	2.5A 配合 CT 用 10,000
	EBA-43ASCAM		30(100)A 10,000
	EBA-43PSIAM		2.5A 盤面型配合 CT 用 10,000

(三) 集合式電子錶

種類	型號	規格	牌價
單相多功能型	ECI-21PYAAM	2 路 DI, 2 路 DO	3,675
三相多功能型	ECI-43LXAAM	2 路 DI, 2 路 DO	6,563
	ECI-43QXAAM	4 路 DI, 3 路 DO (N)	8,925
	ECI-43PXAAM	4 路 DI, 3 路 DO (H)	18,900

(四) 埋入式盤面型電子錶

種類	型號	規格	牌價
三相三線式	E-33PAAAT	3Ø3W 110V 5(20)A 附 CT	5,145
	E-33PBAAT	3Ø3W 220V 5(20)A 附 CT	5,145
三相四線式	E-43PEAAT	3Ø4W 220 / 380V 5(20)A 附 CT	9,660

(五) 預付式電子錶

種類	型號	規格	牌價
儲值型電表	ETI-21ABBAR	1Ø2W 220V 10(80)A (兼容 110V)	*
	ETI-31ACBAR	1Ø3W 110 / 220V 10(80)A	*
	PR003C	讀卡機	*
	PV002A	中文加值機 (含母卡)	*
	PC001	IC 卡片 (子卡)	*

◆大同 網路線

※歡迎詢價

大同網路線	100M	305M
Cat5e	灰 / 藍	灰/藍/黃/綠/紅
Cat 6	灰 / 藍	灰/藍/黃/綠/紅

巧力 電子式電錶

種類	型號	規格	接線孔徑(mm)	牌價
單相二線式	BAW-1HBA	1Ø2W 220V 10(50)A (兼容 110V)	Ø9	1,420
	BAW-1HCA	1Ø2W 220V 20(80)A (兼容 110V)	Ø9	1,760
單相三線式	BAW-2CBA	1Ø3W 110 / 220V 10(50)A	Ø9	1,360
三相三線式	BAW-3HAA	3Ø3W 220V 5(20)A 附 CT	Ø4.5	5,400
	BAW-3HBA	3Ø3W 220V 10(50)A	Ø9	5,400
	BAW-3HCA	3Ø3W 220V 20(100)A	Ø9	5,800
三相四線式	BAW-4GAA	3Ø4W 110V - 480V 5(20)A 附 CT	Ø4.5	6,800
	BAW-4GBA	3Ø4W 110V - 480V 10(50)A	Ø9	6,800
	BAW-4GCA	3Ø4W 110V - 480V 20(100)A	Ø9	7,600

巧力 通訊型電錶 (RS 485) (LCD 顯示)

種類	型號	規格	接線孔徑(mm)	牌價
單相二線式	BAW-1CHBA	1Ø2W 220V 20(80)A (兼容 110V)	Ø9	*
單相三線式	BAW-2CCBA	1Ø3W 110 / 220V 10(80)A	Ø9	*
三相四線式	BAW-4CGAA	3Ø4W 110V - 480V 5(20)A 附 CT	Ø4.5	*
	BAW-4CGBA	3Ø4W 110V - 480V 10(100)A	Ø9	*

※實價

巧力 儲值型電錶

種類	型號	規格	接線孔徑(mm)	牌價
儲值型電錶	BAW-1AHBA	1Ø2W 220V 10(80)A (兼容 110V)	Ø9	*
	BAW-2ACBA	1Ø3W 110 / 220V 10(80)A	Ø9	*
	BAW-RA	加值機		*
	BAW-RL	讀卡機/一對一連接		*
	卡片	卡片		*

※實價

巧力 比流器

◆0.72KV 比流器(CT) PVC 外殼 貫穿式

型號	容量	精準度	電流 AT	孔徑(m.m.)	牌價
POS-30R	15VA	1.0	250 ~ 300	31	500
POS-50R	15VA	1.0	300 ~ 500	50	600
POS-70R	15VA	1.0	600 ~ 800	70	700
POS-90R	40VA	1.0	1000 ~ 1200	91	800
POS-90R	40VA	1.0	1250 ~ 2000	91	900
POS-120R	40VA	1.0	1200 ~ 2000	121	1,000
POS-120R	40VA	1.0	2500 ~ 3200	121	1,600

※POS-30R 一次側電流小於 250A 須整數倍繞匝

◆0.72KV 比流器(CT) 樹脂絕緣 模注式 貫穿式 圓孔

型號	容量	精準度	電流 AT	孔徑(m.m.)	牌價
EOS-33RM	5VA	1.0	100 ~ 150	33	1,100
	15VA	1.0	200 ~ 300	33	1,100
EOS-60RM	15VA	1.0	400 ~ 800	60	1,400
EOS-33RN	15VA	1.0	100 ~ 150	33	2,200
	30VA	1.0	200 ~ 300	33	1,400
EOS-38RN	30VA	1.0	400	38	1,400
EOS-60RN	30VA	1.0	500 ~ 700	60	1,600
EOS-90RN	30VA	1.0	800 ~ 1200	90	1,800
EOS-120RN	30VA	1.0	1500 ~ 3200	120	2,700
EO-1SP	30VA	1.0	40/5	*	6,200
EOS-30RA	30VA	10P10	200 ~ 300	30	10,000
EOS-60RA	30VA	10P10	350 ~ 700	60	9,100

◆0.72KV 比流器(CT) 低壓模注式 單鐵心 搭配計測表用 方孔

型號	容量	精準度	電流 AT	牌價
ES-1S-60A	30VA	1.0	400 ~ 800	2,100
ES-1S-80A	30VA	1.0	600 ~ 1200	2,600
ES-1S-100A	30VA	1.0	1000 ~ 2000	3,400
ES-1S-120A	40VA	1.0	2500 ~ 4000	4,700
ES-1S-165A	40VA	1.0	4000 ~ 6300	7,800
ES-1S-165A	40VA	1.0	7000	8,200
ES-1S-165	40VA	1.0	7001 ~ 8000	19,800

◆0.72KV 比流器(CT) 低壓模注式 多鐵心 貫穿式 方孔

型號	容量	精準度	電流 AT	牌價
ES-1S-100B	15VA+30VA	5P20+1.0	1000 ~ 2000 / 5-5A	9,800
	15VA+30VA	5P20+0.5	1000 ~ 2000 / 5-5A	10,600
ES-1S-120B	15VA+30VA	5P20+1.0	2500 ~ 4000 / 5-5A	12,000
	15VA+30VA	5P20+0.5	2500 ~ 4000 / 5-5A	13,300
CR-130A	15VA+30VA	5P20+1.0	400 ~ 3000 / 5	21,800
CR-1S-160A	15VA+15VA	5P20+1.0	5000 / 5-5A	27,100
	25VA+25VA	5P20+0.5	6000 / 5-5A	27,100

◆0.72KV 低壓開口式電流傳感器 (開口式 CT)

型號	容量	精準度	電流 AT	牌價	型號	容量	精準度	電流 AT	牌價
C24-100E	1VA	1.0	100	1,200	C36-400E	5VA	1.0	400	1,600
C24-150E	1VA	1.0	150	1,200	C36-500E	5VA	1.0	500	1,600
C24-200E	1VA	1.0	200	1,200	C36-600E	5VA	1.0	600	1,600
C24-250E	1VA	1.0	250	1,200	C36-700E	5VA	1.0	700	2,700
C24-300E	2.5VA	1.0	300	1,200	C36-800E	5VA	1.0	800	2,700

液面控制器

廠牌	型號	規格	備註	牌價
OMRON	61F - G	自動給排水	【單用】	1,100
	61F - G1	兼具防止空轉與缺水警報功能的自動給水	【雙用】	1,960
	61F - G2	兼具異常增水警報的自動給排水		2,800
	61F - G3	兼具滿水、缺水警報的自動給排水		4,840
	61F - G4	兼具給水源的水位表示、防止幫浦缺水空轉、 高架水槽的水位表示的給水自動運轉		7,400
	G4Q - 212S	交替電譯 通電後 a、b 接點互相交換	棘輪電驛	1,680

水位配件

品名	型號	規格	牌價
電極棒 不銹鋼【1 M 長】	SUS 304	一般水【淨水、污水】	78
	SUS 316	耐腐蝕性【酸、鹼性液體】	180
電極棒接頭 保持器	PS - 3 S	3 孔	130
	PS - 4 S	4 孔	150
	PS - 5 S	5 孔	170
固定片	塑膠製	三孔-塑膠製	18
	陶瓷製	三孔-陶瓷製	110
	陶瓷製	五孔-陶瓷製	120
六角螺帽	F - 5	銅接頭	22

固態電譯

廠牌	型號	輸入控制電壓	負載電壓範圍	負載電流	備註	牌價
陽明	SSR-25AA	80 ~ 250 V AC	24 ~ 380 V AC	25A		580
	SSR-25AAE				LED 燈用	760
	SSR-40AA			40A		640
	SSR-40AAE				LED 燈用	860

BH 固定片

品名	規格	牌價
BH 固定片	8P	20
	12P	30

※可同時固定多台 BH,省時,美觀,方便

GIKOKA 通群機電

商品名稱	型號	規格		牌價
指針式電錶	PM 110 A	110 x 110 600V 以下	V 電壓錶	1,100
		110 x 110 800 / 5A	A 電流錶	1,100
	PM 96 A	96 x 96 600V 以下	V 電壓錶	410
		96 x 96 300 / 5A	A 電流錶	410
	PM 80 A	80 x 80 600V 以下	V 電壓錶	220
		80 x 80 300 / 5A	A 電流錶	220
切換開關	A 142	VS 三相三線		266
	A 143	VS 三相四線		370
	A 144	AS 三相三線 2CT		266
	A 145	AS 三相三線 3CT		370
	A 146	AS 三相四線 3CT		370
組合式端子盤 / 軌道式端子台	ETB 10	10A 600V	280 個/盒 (整盒販售)	1,960
	ETB 20	20A 600V	220 個/盒 (整盒販售)	1,760
選擇開關	OSS-30 2 段	短柄 30mm 1a	ON--OFF	90
	OSS-30 3 段	短柄 30mm 2a	ON--OFF--ON	90
LED 指示燈附變壓器	L-PLR30 R	紅色 變壓器式指示燈 30mm	LED 燈泡	160
	L-PLR30 G	綠色 變壓器式指示燈 30mm	LED 燈泡	170

onTECH 24H 定時器

廠牌	型號	規格	備註	牌價
onTECH	TM-351	110V	附鐵盒	900
	TM-352	220V	附鐵盒	900
	TM-388	110V / 220V 兩用	停電補償 100 小時 不附鐵盒	1,400
	TO-351	110V	軌道式 不附鐵盒	900
	TO-352	220V	軌道式 不附鐵盒	900
	TM-72	110V or 220V	插座式	450

紫線帶

規格	牌價	備註
100mm	17	100 只/包 顏色：白 / 黑
120mm	23	
150mm	40	
200mm	72	
250mm	88	
300mm	103	

PVC 絕緣套管

規格	尺寸		牌價 / 包	備註
	D1	D2		
V-1.25	3.3	3.1	60	100 只/包 顏色：白 / 紅 / 黃 / 藍 / 黑 / 綠
V-2	4.5	3.7	60	
V-3.5	5.7	4.1	70	
V-5.5	5.7	5.2	98	
V-8	7.2	6.2	120	
V-14	10.0	8.0	198	
V-22	12.0	9.5	416	
V-38	14.0	11.8	554	
V-60	16.8	13.5	830	
V-80	19.0	16.0	500	50 只/包 顏色：白 / 紅 / 黃 / 藍 / 黑 / 綠
V-100	22.0	18.0	600	
V-125	24.0	20.0	700	
V-150	24.4	22.0	800	
V-200	32.2	24.0	950	
V-250	38.0	26.5	1200	
V-325	38.0	29.0	750	25 只/包 顏色：白 / 紅 / 黑 / 綠

佳力牌 端子系列

◆端子系列 Y 型 100 只/包

規格	牌價 / 包	備註	規格	牌價 / 包	備註
Y 1.25-3S	74	4000 只 / 盒	Y 3.5-6	209	1000 只 / 盒
Y 1.25-3	78		Y 5.5-3S	184	2000 只 / 盒
Y 1.25-4S	78		Y 5.5-3	184	
Y 1.25-4	79		Y 5.5-4S	184	
Y 1.25-5	85		Y 5.5-4	184	1500 只 / 盒
Y 1.25-6	119	2500 只 / 盒	Y 5.5-5	184	
Y 2-3S	91	3000 只 / 盒	Y 5.5-6	216	1200 只 / 盒
Y 2-3	91		Y 8-4	372	800 只 / 盒
Y 2-4S	91		Y 8-5	372	
Y 2-4	93		Y 8-6	372	
Y 2-5	93		Y 14-4	910	500 只 / 盒
Y 2-6	128	2000 只 / 盒	Y 14-5	716	
Y 3.5-3S	154		Y 14-6	641	300 只 / 盒
Y 3.5-3	154		Y 22-5	1494	
Y 3.5-4S	154		Y 22-6	1307	
Y 3.5-4	154		Y 22-8	1245	
Y 3.5-5	154				

◆端子系列 圓型 100 只/包

規格	牌價 / 包	備註	規格	牌價 / 包	備註
R 1.2-3S	71	5000 只 / 盒	R 8-5S	390	1000 只 / 盒
R 1.25-3	71		R 8-6	390	800 只 / 盒
R 1.25-4	93	4000 只 / 盒	R 8-8	492	600 只 / 盒
R 1.25-5	93		R 8-10	492	
R 1.25-6	151	2000 只 / 盒	R 8-12	545	500 只 / 盒
R 1.25-8	151		R 14-5	652	
R 1.25-10	185	1500 只 / 盒	R 14-6	652	
R 2-3S	93	3000 只 / 盒	R 14-8	782	400 只 / 盒
R 2-4M	93		R 14-10	782	
R 2-4	100		R 14-12	1190	300 只 / 盒
R 2-5	101		R 22-6S	1180	
R 2-6	158	2000 只 / 盒	R 22-8S	1180	
R 2-8	158		R 22-8	1260	200 只 / 盒
R 2-10	194	1500 只 / 盒	R 22-10	1285	
R 3.5-4	158	2000 只 / 盒	R 22-12	1595	
R 3.5-5	158		R 38-6S	1735	
R 3.5-6	209	1500 只 / 盒	R 38-8S	1735	
R 3.5-8	307	1000 只 / 盒	R 38-10S	1735	150 只 / 盒
R 3.5-10	307		R 38-8	2078	
R 5.5-5	192	1500 只 / 盒	R 38-10	2078	
R 5.5-6	236		R 38-12	2078	100 只 / 盒
R 5.5-8	302	1000 只 / 盒	R 38-16	2808	
R 5.5-10	302		R 38-20	4213	

◆無熔絲開關 方形端子

規格	牌價 / 只	備註	規格	牌價 / 盒	備註
CB 38-6S	16.36	200 只 / 盒	CB 150-8S	96.86	40 只 / 盒
CB 38-8	16.36		CB 150-10S	96.86	
CB 38-10	16.36		CB 150-12S	96.86	
CB 60-8	24.8	100 只 / 盒	CB 150-10	88.05	30 只 / 盒
CB 60-10	24.8		CB 150-12	88.05	
CB 80-8	40.8	70 只 / 盒	CB 180-10	112.66	
CB 80-10	38.85		CB 180-12	107.3	
CB 80-12	40.8		CB 180-16	118.03	
CB 100-8	50.56	50 只 / 盒	CB 200-10	159.4	20 只 / 盒
CB 100-10	50.56		CB 200-12	151.8	
CB 100-12	50.56		CB 200-16	166.97	
CB 125-8	62.65		CB 325-12	228.3	12 只 / 盒
CB 125-10	62.65		CB 325-16	228.3	
CB 125-12	62.65				

SHINOHAWA

商品名稱	規格	牌價	孔徑(m.m.)
CT 比流器	10 / 5 5T	200	35 mm
	20 / 5 3T	200	35 mm
	30 / 5 2T	200	35 mm
	30 / 5 4T	200	35 mm
	40 / 5 3T	200	35 mm
	50 / 5 2T	200	35 mm
	50 / 5 1T	220	35 mm
	60 / 5 1T	220	35 mm
	75 / 5 1T	200	35 mm
	100 / 5 1T	200	35 mm
	120 / 5 1T	200	35 mm
	150 / 5 1T	200	35 mm
	200 / 5 1T	200	35 mm
	250 / 5 1T	200	35 mm
	300 / 5 1T	200	35 mm
	350 / 5 1T	200	35 mm
	400 / 5 1T	300	56 mm
	500 / 5 1T	320	56 mm
	600 / 5 1T	345	56 mm
	800 / 5 1T S	400	56 mm
	800 / 5 1T	470	90 mm
	1000 / 5 1T S	525	90 mm
	1000 / 5 1T	585	110 mm
	1200 / 5 1T	640	110 mm
	1500 / 5 1T	720	110 mm
	2000 / 5 1T	910	128 mm
	2500 / 5 1T	1,000	128 mm
	3000 / 5 1T	1,210	128 mm
	300 / 5S 1T	220	31 mm

商品名稱	型號	牌價	備註
蜂鳴器	CBZ-10	120	DC 24V 實價+20 元
	CBZ-20	150	
	CBZ-30	140	

商品名稱	規格		牌價
點滅器	110 / 220V	3A	220
		6A	240

裕昌牌 電容器

◆M 型乾式低壓電容器牌價表【鐵殼方型】3 Φ 60Hz 屋內用

電壓 容量	220 V	240 V	260 V	280 V	380V	400 V	440 V	480 V	525 V	600V
5 KVAR	2,400	2,200	2,100	2,000	2,100	2,100	2,000	2,000	2,100	2,200
10 KVAR	3,200	2,900	2,700	2,600	2,700	2,700	2,500	2,500	2,700	3,000
15 KVAR	5,700	5,100	4,800	4,500	4,800	4,800	3,000	3,000	4,800	5,400
20 KVAR	7,000	5,700	5,400	5,100	5,700	5,700	4,700	4,700	5,400	6,100
25 KVAR	8,800	7,900	7,500	7,100	7,900	7,900	5,500	5,500	6,100	7,700
30 KVAR	10,800	8,500	8,100	7,700	8,500	8,500	5,700	5,700	7,500	8,800
35KVAR	12,000	10,000	9,000	8,000	10,000	10,000	6,500	6,500	8,400	10,800
40 KVAR	14,000	11,400	10,800	10,300	11,400	11,400	7,600	7,600	9,000	11,400
50 KVAR	16,800	14,200	13,500	12,800	14,200	14,200	9,500	9,500	11,400	14,000
60KVAR	18,500	16,800	14,500	13,500	16,800	16,800	11,200	11,200	13,500	16,800
75KVAR			17,300	15,000	17,300	17,300	14,000	14,000	16,800	20,000
80KVAR				16,800	19,500	19,500	14,500	14,500	17,800	22,000
100KVAR					23,000	23,000	17,300	17,300	20,000	24,000

◆C 型乾式低壓電容器牌價表【鋁殼圓型】3 Φ 60Hz 屋內用

電壓 容量	220 V	240 V	260 V	280 V	380V	400 V	440 V	480 V	525 V	600V
5 KVAR	2,400	2,200	1,900	1,800	1,800	1,600	1,600	1,500	1,600	1,600
10 KVAR	3,600	3,400	2,500	2,400	2,400	1,800	1,800	1,700	1,800	1,800
15 KVAR	4,800	4,500	3,800	3,600	3,000	2,700	2,700	2,600	2,700	2,700
20 KVAR		5,400	5,000	4,800	3,600	3,600	3,600	3,400	3,600	3,600
25 KVAR			6,250	6,000	4,500	4,500	4,500	4,300	4,500	4,500
30 KVAR				7,000	5,400	5,400	5,400	5,100	5,400	5,400
35KVAR					6,250	6,250	6,000	6,000	6,250	
40 KVAR					7,000	7,000	6,250		7,000	
45 KVAR							7,000			

◆自動功率因素調整器 APFR

型號	段數	操作電源	試用溫度	外觀尺寸	牌價
YPR - 7	7 段可調	AC 220 / 380 V ± 20% 50 / 60 Hz 自動偵測	-10°C ~ +60°C	144×144×98 長×寬×深	10,000
YPR - 12 A	12 段可調				14,000

裕昌牌 電容器

◆油式保安型低壓電容器牌價表【油式保安型】3 Φ 60Hz 屋內用

電壓 容量	220 V	240 V	260 V	280 V	380V	400 V	440 V	480 V	525 V	600V
5 KVAR	3,200	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
10 KVAR	4,200	3,800	3,600	3,600	3,600	3,600	3,300	3,300	3,600	3,800
15 KVAR	7,100	6,300	6,000	6,000	6,000	6,000	4,000	4,000	5,300	5,500
20 KVAR	8,800	7,100	6,800	6,800	7,100	7,100	5,800	5,800	6,500	6,500
25 KVAR	10,800	9,800	9,200	9,200	9,800	9,800	6,800	6,800	7,600	7,800
30 KVAR	13,500	10,500	10,000	10,000	10,500	10,500	7,100	7,100	8,800	8,800
35KVAR	16,000	13,000	11,000	11,000	13,000	13,000	8,200	8,200	10,500	11,000
40 KVAR	18,000	15,000	13,000	13,000	15,000	15,000	9,500	9,500	11,000	11,500
50 KVAR	19,000	18,000	16,000	16,000	18,000	18,000	11,000	11,000	12,000	14,000
60 KVAR	22,000	19,000	18,000	18,000	19,000	19,000	13,000	13,000	14,300	16,800
75 KVAR		22,000	20,000	20,000	20,000	20,000	15,500	15,500	17,000	20,000
80 KVAR			21,000	21,000	22,000	22,000	16,500	16,500	18,000	22,000
100 KVAR					24,000	24,000	20,000	20,000	22,000	24,000

高壓電力電容器牌價表【標準型】

3 Φ 60Hz 3.45KV、11.95KV		1 Φ 60Hz 6.9KV、13.8KV		3 Φ 60Hz 23.9KV	
容量	價格	容量	價格	容量	價格
100 KVAR	13,000	100 KVAR	13,000	100 KVAR	16,000
150 KVAR	18,000	150 KVAR	18,000	150 KVAR	21,000
200 KVAR	20,000	200 KVAR	20,000	200 KVAR	24,000
250 KVAR	24,000	250 KVAR	24,000	250 KVAR	28,000
300 KVAR	29,000	300 KVAR	29,000	300 KVAR	33,000

高壓電力電容器牌價表【內附熔絲型】

3 Φ 60Hz 3.45KV、11.95KV		1 Φ 60Hz 6.9KV、13.8KV		3 Φ 60Hz 23.9KV	
容量	價格	容量	價格	容量	價格
100 KVAR	15,000	100 KVAR	15,000	100 KVAR	20,000
150 KVAR	20,000	150 KVAR	20,000	150 KVAR	24,000
200 KVAR	23,000	200 KVAR	23,000	200 KVAR	28,000
250 KVAR	28,000	250 KVAR	28,000	250 KVAR	32,000
300 KVAR	32,000	300 KVAR	32,000	300 KVAR	36,000

光威牌 表前開關

◆表前開關

商品名稱	規格		牌價	加強版	A 級
單投 纖維底	2P	100A	340		
		200A	630		
		300A	940		
		400A	1,275		
		500A	1,800		
		600A	2,100		
		800A	2,875	3,400	
		1000A	3,500	4,200	
		1200A	4,250		
商品名稱	規格		牌價	加強版	A 級
單投 纖維底	3P	100A	405		
		200A	810		
		300A	1,150		
		400A	1,675		
		500A	2,500		
		600A	2,850		
		800A	X	4,700	6,000
		1000A	X	5,800	7,250
		1200A	X		8,200

◆表前開關-電木底

單投-電木底					雙投-電木底				
規格		牌價	加強版	A 級	規格		牌價	加強版	A 級
3P	100A	X			3P	100A	950		
	200A	1,320				200A	1,750		
	300A	2,000				300A	2,600		
	400A	2,650				400A	3,400		
	500A	3,900				500A	4,800		
	600A	4,800				600A	5,600		
	800A	X	8,000			800A	X	8,500	
	1000A	X	9,000			1000A	X	10,800	
	1200A	X		10,000		1200A	X		11,500
	1600A	X		16,000		1600A	X		28,500

西北牌 表前開關

◆表前開關-單投

規格		A 級-牌價	B 級-牌價
2P	100A	480	456
	200A	1,120	905
	300A	1,755	1,360
	400A	2,400	1,820
	500A	3,900	2,600
	600A	4,900	3,050
	800A	5,930	
	1000A	8,000	
	1200A	9,990	
規格		A 級-牌價	B 級-牌價
3P	100A	660	540
	200A	1,400	1,065
	300A	2,275	1,480
	400A	3,250	2,280
	500A	5,360	3,780
	600A	6,670	4,340
	800A	10,000	
	1000A	12,500	
	1200A	15,600	
	1600A	24,000	
	2000A	28,300	

◆表前開關-雙投

規格		牌價
3P	400A	6,100
	500A	8,700
	600A	10,625
	800A	13,250
	1000A	16,200
	1200A	25,250
	1600A	36,400
	2000A	45,400

西北牌 閘刀開關

◆閘刀開關-單投-有蓋

規格		A 級-牌價	B 級-牌價	
2P	20A	105	99	
	30A	151	139	
	60A	254	238	
	75A	254	238	
	100A	583	550	
	150A	1,177	1,118	
	200A	1,667	1,593	
	300A	3,206	3,120	
規格		A 級-牌價	B 級-牌價	
3P	20A	176	157	
	30A	250	224	
	60A	402	371	
	75A	402	371	
	100A	807	780	
	150A	1,740	1,688	
	200A	2,093	2,025	
	300A	4,277	4,158	
	400A	12,620	半截 400A	11,907
	500A	15,095	半截 500A	14,580
			半截 600A	16,362

◆閘刀開關-雙投-有蓋

規格		A 級-牌價	規格		A 級-牌價
2P	20A	125	3P	20A	240
	30A	190		30A	315
	60A	480		60A	635
	75A	505		75A	660
	100A	1,425		100A	1,600
				150A	3,155
				200A	4,730
				300A	8,200

西北牌

◆端子板

接地端子	牌價	備註	動力端子	牌價	備註
3P	13	單排 100 支 / 包 可鍍錫	3P	66	單排 20 支 / 盒 可鍍錫
4P	15		4P	88	
5P	17		5P	110	
6P	21		6P	132	
7P	24		7P	154	
8P	27	雙排 50 支 / 包 可鍍錫	8P	176	雙排 10 支 / 盒 可鍍錫
9P	30		10P	220	
10P	35		12P	264	
12P	41		14P	308	
14P	48		16P	352	
16P	55		18P	396	
18P	62		20P	440	
20P	69		22P	484	
22P	76		24P	528	
24P	82		26P	572	
26P	89				

◆電信接地銅板-L 板系列

型號	牌價	型號	牌價	型號	牌價	型號	牌價
TC5A-01-300	2,500	TC5B-01-300	2,334	TC4A-01-300	2,250	TC4B-01-300	2,134
TC5A-01-338	2,500	TC5B-01-338	2,334	TC4A-01-338	2,250	TC4B-01-338	2,134
TC5A-01-350	2,500	TC5B-01-350	2,334	TC4A-01-350	2,250	TC4B-01-350	2,134
TC5A-02-300	2,500	TC5B-02-300	2,334	TC4A-02-300	2,250	TC4B-02-300	2,134
TC5A-02-338	2,500	TC5B-02-338	2,334	TC4A-02-338	2,250	TC4B-02-338	2,134
TC5A-02-350	2,500	TC5B-02-350	2,334	TC4A-02-350	2,250	TC4B-02-350	2,134
TC5A-03-300	2,367	TC5B-03-300	2,200	TC4A-03-300	2,134	TC4B-03-300	2,000
TC5A-03-338	2,367	TC5B-03-338	2,200	TC4A-03-338	2,134	TC4B-03-338	2,000
TC5A-03-350	2,367	TC5B-03-350	2,200	TC4A-03-350	2,134	TC4B-03-350	2,000
TC5A-04-300	2,367	TC5B-04-300	2,200	TC4A-04-300	2,134	TC4B-04-300	2,000
TC5A-04-338	2,367	TC5B-04-338	2,200	TC4A-04-338	2,134	TC4B-04-338	2,000
TC5A-04-350	2,367	TC5B-04-350	2,200	TC4A-04-350	2,134	TC4B-04-350	2,000

電安牌

◆漏電及過負載、短路保護兼用型【卡式・插入式】

型號	極數	額定電流【A】	額定電壓	啟斷容量	靈敏度電流	定價	備註
LS-50 B	1 P	15・20・30・40・50	110V-220V	5 kA	30 mA	550	
	2 P					750	
	3 P					1,000	
	1 P	15・20・30・40・50			100・200・300mA	600	訂製品
	2 P					800	
	3 P					1,100	
	2 P	15・20・30・40・50			100・300・500mA	880	訂製品
	3 P					1,200	
LS-50 B	2 P	15・20・30・40・50	380V	5 kA	30 mA	950	
	3 P					1,200	
	4 P					1,500	
	2 P	15・20・30・40・50			100・200・300mA	1,000	訂製品
	3 P					1,300	
	4 P					1,600	
	2 P	15・20・30・40・50			100・300・500mA	1,080	訂製品
	3 P					1,400	
	4 P					1,700	
							可調式

型號	極數	額定電流【A】	額定電壓	啟斷容量	靈敏度電流	定價	備註
LS-50BU	1 P	15・20・30・40・50	110V-220V	10 kA	30 mA	620	
	2 P					820	
	3 P					1,100	
	1 P	15・20・30・40・50			100・200・300mA	670	訂製品
	2 P					870	
	3 P					1,200	
	2 P	15・20・30・40・50			100・300・500mA	950	訂製品
	3 P					1,300	
LS-50BU	2 P	15・20・30・40・50	380V	10 kA	30 mA	1,020	
	3 P					1,300	
	4 P					1,700	
	2 P	15・20・30・40・50			100・200・300mA	1,070	訂製品
	3 P					1,400	
	4 P					1,800	
	2 P	15・20・30・40・50			100・300・500mA	1,150	訂製品
	3 P					1,500	
	4 P					1,900	

◆漏電保護專用【純漏電】

型號	極數	額定電流【A】	額定電壓	短時間電流	靈敏度電流	牌價	備註
LS-230R	2 P	15 A - 30 A【適用】	110 V - 220 V	2.5 kA	30 mA	360	小型
LS-250R	2 P	15・20・30	110 V - 220 V		30 mA	400	
		40				500	
		50				540	
		15・20・30・40・50			100・200・300mA	570	訂製品
LS-350R	3 P	15・20・30	110 V - 220 V		30 mA	650	
		40				760	
		50				800	
		15・20・30・40・50			100・200・300mA	850	訂製品
		15・20・30	220 V - 440 V		30 mA	780	
		40				880	
		50				920	
		15・20・30・40・50			100・200・300mA	970	訂製品

◆無熔絲開關

型號	極數	額定電流【A】	額定電壓	啟斷容量【220V】	牌價
BH	1 P	15 · 20 · 30 · 40 · 50	110 V - 220 V	5 kA	93
	2 P	15 · 20 · 30 · 40 · 50			185
		60 · 75 · 100			340
	3 P	15 · 20 · 30 · 40 · 50			320
		60 · 75 · 100			540
HBH	1 P	15 · 20 · 30 · 40 · 50	110 V - 220 V	10 kA	105
	2 P	15 · 20 · 30 · 40 · 50			220
		60 · 75 · 100			450
	3 P	15 · 20 · 30 · 40 · 50			450
		60 · 75 · 100			700

日新牌

◆漏電斷路器/漏電保護專用/無過載電流保護

型號	電流	極數	素子	電壓	短時間電流	感度電流	尺寸	牌價
N - 32 S	15 A	2 P	0 E	110 V	1.5 kA	30 mA	長 70	385
	20 A			220 V	1.5 kA		寬 32	
	30 A						高 38	
							全高 54	
N - 42	15 A	2 P	0 E	110 V	2.5 kA	15 mA	長 70	400
	20 A			220 V	2.5 kA	30 mA	寬 68	
	30 A					50 mA	高 40	
	40 A					100 mA	全高 61	
						200 mA		
					300 mA			
NR - 42	15 A	2 P	0 E	110 V	2.5 kA	15 mA	長 99	692
	20 A			220 V	2.5 kA	30 mA	寬 49.5	
	30 A					50 mA	高 60	
	40 A					100 mA	全高 79	
						200 mA		
					300 mA			
NR - 62	50 A	2 P	0 E	110 V	2.5 kA	30 mA	長 99	1,577
	60 A			220 V	2.5 kA	50 mA	寬 49.5	
						100 mA	高 60	
						200 mA	全高 79	
						300 mA		
						500 mA		
NR - 102	75 A	2 P	0 E	110 V	2.5 kA	30 mA	長 99	2,462
	100 A			220 V	2.5 kA	50 mA	寬 49.5	
						100 mA	高 60	
						200 mA	全高 79	
						300 mA		
						500 mA		
N - 33 - HV	15 A	3 P	0 E	220 V	2.5 kA	15 mA	長 80	670
	20 A			440 V	2.5 kA	30 mA	寬 90	
	30 A					100 mA	高 40	
						200 mA	全高 61	
						300 mA		

◆漏電斷路器/漏電保護專用/無過載電流保護

型號	電流	極數	素子	電壓	短時間電流	感度電流	尺寸	牌價
NR - 33	15 A	3 P	0 E	220 V	2.5 kA	15 mA	長 99	1,554
	20 A			380 V	2.5 kA	30 mA	寬 74.5	
	30 A			440 V	2.5 kA	50 mA	高 60	
						100 mA		
						200 mA	全高 79	
						300 mA		
NR - 63	40 A	3 P	0 E	220 V	2.5 kA	30 mA	長 99	1,739
	50 A			380 V	2.5 kA	50 mA	寬 74.5	
	60 A			440 V	2.5 kA	100 mA	高 60	
						200 mA		
						300 mA	全高 79	
						500 mA		
NR - 103	75 A	3 P	0 E	220 V	2.5 kA	30 mA	長 99	2,647
	380 V			2.5 kA	50 mA	寬 74.5		
	440 V			2.5 kA	100 mA	高 60		
	100 A					200 mA		
						300 mA	全高 79	
						500 mA		

◆分電盤用斷路器 【安全開關】

型號	電流	極數	素子	電壓	遮斷容量	尺寸	牌價	備註
TK - 211 E	6 A	2 P	1 E	110 V	1 kA	長 70	180	舊型號 ND-21E
	10 A				1 kA	寬 32		
	15 A				1.5 kA	高 38		
	20 A					全高 55		
	30 A							
TK - 222 E	6 A	2 P	2 E	110 V /	1 kA	長 70	271	舊型號 ND-22E
	10 A			220 V	1 kA	寬 32		
	15 A				1.5 kA	高 38		
	20 A					全高 55		
	30 A							

◆漏電斷路器 漏電，過電流，短路保護兼用

型號	電流	極數	素子	電壓	遮斷容量	感度電流	尺寸	牌價
N - 32 E	15 A	2 P	2 E	110 V	1.5 kA	15 mA	長 70	640
	20 A			220 V	1.0 kA	30 mA	寬 68	
	30 A					50 mA	高 40	
						100 mA	全高 61	
						200 mA		
						300 mA		

NR - 32 E	5 A 10 A 15 A 20 A 30 A	2 P	2 E	110 V 220 V	2.5 kA 2.5kA	15 mA 30 mA 50 mA 100 mA 200 mA 300 mA	長 99 寬 49.5 高 60 全高 79	1,916
NR - 62 E	15 A 20 A 30 A 40 A 50 A 60 A	2 P	2 E	110 V 220 V	10 kA 5 kA	30 mA 50 mA 100 mA 200 mA 300 mA 500 mA	長 99 寬 49.5 高 60 全高 79	2,262
NR - 102 E	50 A	2 P	2 E	110 V 220 V	10 kA 10 kA	30 mA 50 mA 100 mA 200 mA 300 mA 500 mA	長 99 寬 49.5 高 60 全高 79	3,231
NR - 33 E	5 A 10 A 15 A 20 A 30 A	3 P	3 E	220 V 380 V 440 V	2.5 kA 1.5 kA 1.5 kA	15 mA 30 mA 50 mA 100 mA 200 mA 300 mA	長 99 寬 74.5 高 60 全高 79	2,139
NR - 63 E	15 A 20 A 30 A 40 A 50 A 60 A	3 P	3 E	220 V 380 V 440 V	5 kA 2.5 kA 2.5 kA	30 mA 50 mA 100 mA 200 mA 300 mA 500 mA	長 99 寬 74.5 高 60 全高 79	2,524
NR - 103 E	15 A 20 A 30 A 40 A 50 A 60 A 75 A 100 A	3 P	3 E	220 V 380 V 440 V	10 kA 5 kA 5 kA	30 mA 50 mA 100 mA 200 mA 300 mA 500 mA	長 99 寬 74.5 高 60 全高 79	3,524

富士牌 FUJI

◆無熔絲開關

型號	極數	框架 AF	額定電流 AT	遮斷容量 (kA)		牌價
				220 V	380 /440V	
BW 32 AAG	2P	30	3, 5, 10, 15, 20, 30	2.5	1.5	750
	3P					960
BW 32 SAG	2P	30	3, 5, 10, 15, 20, 30	5	2.5	830
	3P					1,250
BW 50 AAG	2P	50	15, 20, 30, 40, 50	2.5	1.5	1,050
	3P					1,220
BW 50 EAG	2P	50	15, 20, 30, 40, 50	5	2.5	1,150
	3P		10, 15, 20, 30, 40, 50			1,300
BW 50 SAG	2P	50	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50	10	7.5	1,550
BW 50 ZSG	3P	50		15		1,850
BW 50 RAG	2P	50	10, 15, 20, 30, 40, 50	25	10	1,850
	3P		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50			2,250
BW 63 EAG	2P	60	60	5	2.5	1,150
	3P		60			1,300
BW 63 SAG	2P	60	60	10	7.5	1,550
BW 63 ZSG	3P	60	60	15		1,850
BW 63 RAG	2P	60	60	25	10	1,850
	3P		60			2,250
BW 100 EAG	2P	100	50, 60, 75, 100	25	10	1,900
	3P					2,400
BW 125 JAG	2P	125	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	50	30	3,100
	3P					3,400
BW 125 RAG	2P	125	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	100	50	4,700
	3P					5,600
BW 125 HAG	3P	125	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	125	65	7,035
BW 250 EAG	2P	250	125, 150, 175, 200, 225, 250	36	18	5,300
	3P					5,400
BW 250 JAG	2P	250	125, 150, 175, 200, 225, 250	50	30	7,100
	3P					7,200
BW 250 RAG	2P	250	125, 150, 175, 200, 225, 250	100	50	7,800
	3P					7,900
BW 250 HAG	3P	250	125, 150, 175, 200, 225, 250	125	65	10,080
BW 400 EAG	2P	400	250, 300, 350, 400	50	30	10,000
	3P					10,500
BW 400 SAG	2P	400	250, 300, 350, 400	85	36	12,000
	3P					12,500

BW 400 RAG	3P	400	250 , 300 , 350 , 400	100	50	15,000
BW 400 HAG	3P	400	250 , 300 , 350 , 400	125	70	21,500
BW 630 EAG	3P	630	500 , 600 , 630	50	36	22,000
BW 630 RAG	3P			100	50	23,500
BW 630 HAG	3P			125	70	35,000
BW 800 RAG	3P	800	700 , 800	100	50	34,000
BW 800 HAG	3P			125	70	42,500
S 1003	3P	1000	1000	85	50 (415V)	59,200
S 1203	3P	1200	1200			71,800
SE 1603	3P	1600	1000	130	85 (415V)	66,000
	3P		1200			79,000
	3P		1000 / 1200 / 1400 / 1600 (可調式)			142,000

◆漏電斷路器

型號	極數	額定電流 AT	靈敏度電流 mA	遮斷容量 (kA)			牌價
				110V	220V	380/440V	
DV 32	2P	30	30	純漏電 110V-240V			1,550
DV 33	3P	30	30				1,900
EW 50 AAG	2P	5 , 10 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50	30	2.5	2.5	-	2,250
EW 100 EAG	2P	50 , 60 , 75 , 100	30	10	10	-	5,400
EW 32 EAG	3P	5 , 10 , 15 , 20 , 30	30	5	2.5	1.5	2,850
EW 32 SAG	3P	15 , 20 , 30	30(固定) / 100-200-500(可調)	5	5	2.5	3,450
EW 50 EAG	3P	10 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50	30	5	5	2.5	3,850
EW 50 SAG		10 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50	30(固定) / 100-200-500(可調)	10	10	7.5	5,300
EW 50 RAG		15 , 20 , 30 , 40 , 50	30(固定) / 100-200-500(可調)	25	25	10	5,700
EW 63 EAG	3P	60	30	5	5	2.5	3,850
EW 63 SAG		60	30(固定) / 100-200-500(可調)	10	10	7.5	5,300
EW 63 RAG		60	30(固定) / 100-200-500(可調)	25	25	10	5,700
EW 100 EAG	3P	50 , 60 , 75 , 100	30(固定) / 100-200-500(可調)	25	25	10	5,700
EW 125 JAG	3P	15 , 20 , 30 , 40 , 50	30(固定) /	-	50	30	10,000
EW 125 RAG		60 , 75 , 100 , 125	100-200-500-1000(可調)	-	100	50	14,500
EW 250 EAG	3P	125 , 150 , 175 , 200 ,	30(固定) /	-	36	18	12,000
EW 250 JAG		225 , 250	100-200-500-1000(可調)	-	50	30	18,000
EW 250 RAG				-	100	50	20,500
EW 400 EAG	3P	250 , 300 , 350 , 400	30(固定) /	-	50	30	24,000
EW 400 SAG			100-200-500-1000(可調)	-	85	36	28,500
EW 400 RAG				-	100	50	47,500
EW 630 EAG	3P	500 , 600 , 630	100-200-500-1000(可調)	-	50	36	56,000
EW 630 RAG				-	100	50	60,000
EW 800 EAG	3P	700 , 800	100-200-500-1000(可調)	-	50	36	71,000
EW 800 RAG				-	100	50	75,000

◆無熔絲開關、漏電斷路器 附屬裝置

類別	型號	適用之無熔絲開關、漏電斷路器型式	牌價
輔助開關 W	BZ6WR10C	100AF 以下 2P	750
	BZ6WL10C	100AF 以下 3P	750
	BW9W1SG0	125AF / 250AF	850
	BW9W1SG0-R		850
	BW9W1SHA	400AF / 630AF / 800AF	1,550
	W-120	S1003 / S1203	3,750
警報開關 K	BZ6KR10C	100AF 以下 2P	750
	BZ6KL10C	100AF 以下 3P	750
	BW9K1SG0	125AF / 250AF	850
	BW9K1SG0-R		850
	BW9K1SHA	400AF / 630AF / 800AF	1,550
	K-120	S1003 / S1203	3,750
分路跳脫 F	BZ6FA10C (110V)	100AF 以下無熔絲開關用 (漏電斷路器不適用)	1,100
	BZ6FK10C (220V)		1,100
	BZ6F110C (110V)	100AF 以下用 (右側外裝式)	1,100
	BZ6F410C (220V)		1,100
	BW9FAG0 (110V)	125AF / 250AF	1,800
	BW9FKG0 (220V)		1,800
	BW9FHA-A (AC110V-240V)	400AF / 630AF / 800AF	3,000
	F-120	S1003 / S1203	7,400
不足電壓 R	BZ6R_10C	100AF 以下用	3,550
	BW9RGA_	125AF / 250AF	4,450
	BW9RHA_	400AF / 630AF / 800AF	5,500
	R-120	S1003 / S1203	7,400
操作把手 N 型	BZ6N10D	100AF 以下用	1,450
	BW9N0CA	125AF	1,450
	BW9N0GA	250AF	1,450
	BW9N0HA	400AF	2,900
	BW9N0JA	630AF / 800AF	3,050
	N-120AQ	S1003 / S1203	期貨
	N-160AQ	S1603	期貨
操作把手 V 型 (可調整距離)	BZ6V10D	100AF 以下用	2,450
	BW9V0CA	125AF	2,450
	BW9V0GA	250AF	2,450
	BW9V0HA	400AF	5,900
	BW9V0JA	630AF / 800AF	8,300
操作把手 V 型調整軸	BZ-6VS1D	BZ6V10D 用	700

◆無熔絲開關、漏電斷路器 保護蓋

短型保護蓋	牌價	長型保護蓋	牌價	適用之無熔絲開關、漏電斷路器型式
BW9BTAA - S2W	145	BW9BTAA - L2W	145	100 AF 以下 2P
BW9BTAA - S3W	155	BW9BTAA - L3W	155	100 AF 以下 3P
BW9BTCA - S2	365	BW9BTCA - L2	430	BW125JAG - 2P
BW9BTCA - S3	410	BW9BTCA - L3	430	125 AF (JAG-3P / RAG-3P / RAG-2P)
BW9BTGA - S3	315	BW9BTGA - L3	330	250 AF (EAG / JAG / RAG)
-	-	BW9BTHA - L3	3,200	400 AF (EAG / SAG / RAG / HAG)
-	-	BW9BTJA - L3	3,600	630 / 800 AF (EAG / RAG / HAG)

※S2W、S3W、L2W、L3W 系列皆為白色保護蓋

※S2、S3、L2、L3 系列皆為透明保護蓋

◆小型斷路器 迴路保護器 63AF

型號	極數	額定電流	遮斷容量 Icu (kA)			牌價
			130 V	240 V	415 V	
BC 61 EOC	1	16, 20, 32	20	10	-	490
BC 62 EOC	2	6, 10, 16, 20, 32, 40	-	20	10	1,050
		50, 63				1,280
BC 63 EOC	3	16, 20, 32, 40, 50, 63	-	20	10	2,350

※ 1P : 15kA / DC 60V 2P : 20kA / DC 125V 3P : 30kA / DC 125V

◆電磁接觸器-DC 線圈(直流控制)

型號	AC 1	AC 3 額定容量 (kW) / HP			輔助接點	牌價
		220-240V	380-440V	500-550V		
SC-0/G	20	(3.5) / 4.5	(5.5) / 7.5	(5.5) / 7.5	1a 或 1b	870
SC-4-1/G	32	(5.5) / 7.5	(11) / 15	(11) / 15	1a 或 1b	1,250
SC-5-1/G	32	(5.5) / 7.5	(11) / 15	(11) / 15	1a1b 或 2a 或 2b	1,300

◆電磁接觸器-AC 線圈(交流控制)

型號	AC 1	AC 3 額定容量 (kW) / HP			輔助接點	牌價
		220-240V	380-440V	500-550V		
SC-03	20	(2.5) / 3.5	(4) / 5.5	(4) / 5.5	1a 或 1b	465
SC-0	20	(3.5) / 4.5	(5.5) / 7.5	(5.5) / 7.5	1a 或 1b	495
SC-05	20	(3.5) / 4.5	(5.5) / 7.5	(5.5) / 7.5	1a1b 或 2a 或 2b	660
SC-4-0	25	(4.5) / 6	(7.5) / 10	(7.5) / 10	1a 或 1b	820
SC-4-1	32	(5.5) / 7.5	(11) / 15	(11) / 15	1a 或 1b	850
SC-5-1	32	(5.5) / 7.5	(11) / 15	(11) / 15	1a1b 或 2a 或 2b	860
SC-N1	50	(7.5) / 10	(15) / 20	(15) / 20	2a2b	1,250
SC-N2	60	(11) / 15	(18.5) / 25	(18.5) / 25	2a2b	1,700
SC-N2S	80	(15) / 20	(22) / 30	(25) / 33	2a2b	2,100
SC-N3	100	(18.5) / 25	(30) / 40	(37) / 50	2a2b	2,500
SC-N4	135	(22) / 30	(40) / 55	(37) / 50	2a2b	3,750
SC-N5A	150	(30) / 40	(55) / 75	(55) / 75	2a2b	4,500

◆電磁接觸器-AC/DC 共用線圈(交流/直流)

型號	AC 1	AC 3 額定容量 (kW) / HP			輔助接點	牌價
		220-240V	380-440V	500-550V		
SC-N5	150	(30) / 40	(55) / 75	(55) / 75	2a2b	5,500
SC-N6	150	(37) / 50	(60) / 80	(60) / 80	2a2b	5,800
SC-N7	200	(45) / 60	(75) / 100	(75) / 100	2a2b	8,400
SC-N8	260	(55) / 75	(90) / 120	(130) / 175	2a2b	10,500
SC-N10	260	(65) / 85	(110) / 150	(132) / 180	2a2b	13,000
SC-N11	350	(90) / 120	(160) / 215	(160) / 215	2a2b	19,000
SC-N12	450	(120) / 160	(220) / 295	(250) / 335	2a2b	23,000
SC-N14	660	(180) / 240	(315) / 420	(400) / 535	2a2b	50,000
SC-N16	800	(220) / 295	(440) / 590	(500) / 670	2a2b	82,000
SC-N1/SE	50	(7.5) / 10	(15) / 20	(15) / 20	2a2b	3,000
SC-N2/SE	60	(11) / 15	(18.5) / 25	(18.5) / 25	2a2b	3,500
SC-N2S/SE	80	(15) / 20	(22) / 30	(25) / 33	2a2b	4,100
SC-N3/SE	100	(18.5) / 25	(30) / 40	(37) / 50	2a2b	4,200
SC-N4/SE	135	(22) / 30	(40) / 55	(37) / 50	2a2b	4,500

◆電磁接觸器-電熱專用

型號	AC 1	AC 3 額定容量 (kW) / HP			輔助接點	牌價
		220-240V	380-440V	500-550V		
SC-0H	20	(3.5) / 4.5	(5.5) / 7.5	(5.5) / 7.5	1a 或 1b	600
SC-05H	20	(3.5) / 4.5	(5.5) / 7.5	(5.5) / 7.5	1a1b 或 2a 或 2b	770
SC-4-1H	32	(5.5) / 7.5	(11) / 15	(11) / 15	1a 或 1b	920
SC-5-1H	32	(5.5) / 7.5	(11) / 15	(11) / 15	1a 或 1b	950

◆熱動過負載電驛-0. L

型號	規格電流值 (A)	牌價
TR-0N	0.1-0.15 // 0.15-0.24 // 0.24-0.36 // 0.36-0.54 // 0.48-0.72 // 0.64-0.92 //	310
TR-0N/3 三素子	0.8-1.2 // 0.95-1.45 // 1.4-2.2 // 1.7-2.6 // 2.2-3.4 // 2.8-4.2 // 4-6 // 5-8 //	465
TK-0N 欠相保護	6-9 // 7-11 // 9-13	700
TR-5-1N	0.1-0.15 // 0.15-0.24 // 0.24-0.36 // 0.36-0.54 // 0.48-0.72 // 0.64-0.92 //	385
TR-5-1N/3 三素子	0.8-1.2 // 0.95-1.45 // 1.4-2.2 // 1.7-2.6 // 2.2-3.4 // 2.8-4.2 // 4-6 // 5-8 //	575
TK-5-1N 欠相保護	6-9 // 7-11 // 9-13 // 12-18 // 16-22	810
TR-N2		470
TR-N2/3 三素子	4-6 // 5-8 // 6-9 // 7-11 // 9-13 // 12-18 // 18-26 // 24-36 // 32-42	705
TK-N2 欠相保護		1,050
TR-N3		590
TR-N3/3 三素子	7-11 // 9-13 // 12-18 // 18-26 // 24-36 // 28-40 // 34-50 // 45-65 // 48-68	885
TK-N3 欠相保護		1,100
TR-N5		680
TR-N5/3 三素子	18-26 // 24-36 // 28-40 // 34-50 // 45-65 // 53-80 // 65-95 // 85-105	1,020
TK-N5 欠相保護		1,200

TR-N6	45-65 // 53-80 // 65-95 // 85-125 // 110-160	1,150
TR-N6H 單獨設置用		1,200
TR-N6/3 三素子		1,725
TK-N6 欠相保護		1,850
TR-N7	45-65 // 53-80 // 65-95 // 85-125 // 110-160	1,500
TR-N7/3 三素子		2,250
TK-N7 欠相保護		2,350
TR-N8	65-95 // 85-125 // 110-160 // 125-185	1,550
TR-N8/3 三素子		2,325
TK-N8 欠相保護		2,550
TR-N10	85-125 // 110-160 // 125-185 // 160-240	3,500
TR-N10H 單獨設置用		3,700
TR-N10/3 三素子		5,250
TK-N10 欠相保護		5,400
TR-N12	110-160 // 125-185 // 160-240 // 200-300 // 240-360 // 300-450	5,100
TR-N12H 單獨設置用		5,300
TR-N12/3 三素子		7,650
TK-N12 欠相保護		7,800
TR-N14	240-360 // 300-450 // 400-600	7,600
TR-N14/3 三素子		11,400
TK-N14 欠相保護		11,500

◆電磁開關-AC 線圈(交流控制)

型號	適用電驛型式	輔助接點	牌價
SW-03	TR-0N , TR-0N/3 (9-13A 不適用)	1a 或 1b	775
SW-03/3H			930
SW-0	TR-0N , TR-0N/3	1a 或 1b	805
SW-0/3H			960
SW-05		1a1b 或 2a 或 2b	970
SW-05/3H			1,125
SW-4-0	TR-5-1N , TR-5-1N/3 (16-22A 不適用)	1a 或 1b	1,205
SW-4-0/3H			1,395
SW-4-1	TR-5-1N , TR-5-1N/3	1a 或 1b	1,235
SW-4-1/3H			1,425
SW-5-1		1a1b 或 2a 或 2b	1,245
SW-5-1/3H			1,435
SW-N1	TR-N2 , TR-N2/3 (32-42A 不適用)	2a2b	1,720
SW-N1/3H			1,955
SW-N2	TR-N2 , TR-N2/3	2a2b	2,170
SW-N2/3H			2,405
SW-N2S	TR-N3 , TR-N3/3	2a2b	2,690
SW-N2S/3H			2,985

SW-N3	TR-N3 , TR-N3/3	2a2b	3,090
SW-N3/3H			3,385
SW-N4	TR-N5 , TR-N5/3 (65-95A , 85-105A 不適用)	2a2b	4,430
SW-N4/3H			4,770
SW-N5A	TR-N5 , TR-N5/3	2a2b	5,180
SW-N5A/3H			5,520
SW-N6	TR-N6 , TR-N6/3	2a2b	6,950
SW-N6/3H			7,525
SW-N7	TR-N7 , TR-N7/3	2a2b	9,900
SW-N7/3H			10,650
SW-N8	TR-N8 , TR-N8/3	2a2b	12,050
SW-N8/3H			12,825
SW-N10	TR-N10 , TR-N10/3	2a2b	16,500
SW-N10/3H			18,250
SW-N11	TR-N12 , TR-N12/3 (240-360A , 300-450A 不適用)	2a2b	24,100
SW-N11/3H			26,650
SW-N12	TR-N12 , TR-N12/3	2a2b	28,100
SW-N12/3H			30,650
SW-N14	TR-N14 , TR-N14/3	2a2b	57,600
SW-N14/3H			61,400

◆可逆式電磁接觸器、電磁開關-正逆轉

型號	牌價	型號	牌價	型號	牌價	型號	牌價
SC-03RM	1,490	SC-N3RM	7,100	SW-03RM	1,800	SW-N3RM	7,690
SC-0RM	1,550	SC-N4RM	11,000	SW-0RM	1,860	SW-N4RM	11,680
SC-05RM	2,100	SC-N5ARM	12,000	SW-05RM	2,410	SW-N5ARM	12,680
SC-4-0RM	2,150	SC-N6RM	18,000	SW-4-0RM	2,535	SW-N6RM	19,150
SC-4-1RM	2,265	SC-N7RM	25,500	SW-4-1RM	2,650	SW-N7RM	27,000
SC-5-1RM	2,265	SC-N8RM	28,500	SW-5-1RM	2,650	SW-N8RM	30,050
SC-N1RM	3,550	SC-N10RM	42,500	SW-N1RM	4,020	SW-N10RM	46,000
SC-N2RM	4,600	SC-N11RM	56,000	SW-N2RM	5,070	SW-N11RM	61,100
SC-N2SRM	5,300	SC-N12RM	62,000	SW-N2SRM	5,890	SW-N12RM	67,100

◆上裝式輔助接點組

型號	輔助接點	牌價	型號	輔助接點	牌價
SZ-A11	1a1b	175	SZ-A22	2a2b	280
SZ-A20	2a	175	SZ-A40	4a	280
SZ-A02	2b	175	SZ-A31	3a1b	280
SZ-A111	1a1b (重疊)	210	SZ-A222	2a2b (重疊)	330

◆側裝式輔助接點組

型號	適用規格	牌價	型號	適用規格	牌價
SZ-AS1	SC-03 ~ SC-N3 用 1a1b	255	SZ-AS3H	SC-N14 ~ SC-N16 用 1a1b	385
SZ-AS2	SC-N4 ~ SC-N12 用 1a1b	260	SZ-RM	SC-03 ~ SC-N3 正逆機械連鎖	295

◆電磁繼電器

型號-AC 控制	輔助接點	牌價	型號-DC 控制	輔助接點	牌價
SH-4 (4 接點)	2a2b 或 3a1b 或 4a	520	SH-4/G	2a2b	830
SH-4 (8 接點)	4a4b 或 5a3b 或 6a2b 或 8a	800	SH-5/G	5a	1,200
SH-5 (5 接點)	3a2b 或 4a1b 或 5a 或 5b	880	SRC50-2U/X	4a2b 或 3a3b 或 5a1b 或 6a	660
SH-5 (9 接點)	5a4b	1,160			

◆線圈突波吸收器

型號	適用規格	牌價	型號	適用規格	牌價
SZ-Z2	SC-03 ~ SC-5-1 (切斷型)	195	SZ-Z32	SC-N1 ~ SC-N3 (切斷型)	295
SZ-Z5	SC-03 ~ SC-5-1 (吸收型)	200	SZ-Z35	SC-N1 ~ SC-N3 (吸收型)	期貨

◆熱動過負載電驛單獨安裝座

型號	適用規格	牌價	型號	適用規格	牌價
SZ-HB	TR-0N , TK-0N	105	SZ-HD	TR-N2 , TK-N2	230
SZ-HC	TR-5-1N , TK-5-1N	135	SZ-HE	TR-N3 , TK-N3	285

◆接觸器用端子保護蓋

型號	適用規格	牌價	型號	適用規格	牌價
SZ-T1	SC-03 , SC-0 , SH-4	70	SZ-T12	TR-0N , TK-0N	60
SZ-T2	SC-05 , SH-5	80	SZ-T13	TR-5-1N , TK-5-1N	60
SZ-T3	SC-4-0	70	SZ-T16	TR-N2 , TK-N2	135
SZ-T4	SC-5-1	80	SZ-T17	TR-N3 , TK-N3	165
SZ-T22	SC-N1 , SC-N2	250	SZ-WN4T	SW-N4 , SW-N5	850
SZ-T23	SC-N2S , SC-N3	310	SZ-WN6T	SW-N6	1,050
SZ-N4T	SC-N4 , SC-N5 (每台兩片)	455	SZ-WN7T	SW-N7	1,800
SZ-N6T	SC-N6 (每台兩片)	475	SZ-WN8T	SW-N8	2,000
SZ-N7T	SC-N7 (每台兩片)	990	SZ-WN10T	SW-N10	2,000
SZ-N8T	SC-N8 , SC-N10 (每台兩片)	1,300	SZ-WN11T	SW-N11 , SW-N12	2,300
SZ-N11T	SC-N11 (每台兩片)	1,600	每台電磁開關用 SZ-W 系列*1+SZ-N 系列*1		
SZ-T5	SZ-A40 , SZ-A31 , SZ-A22	70	SZ-T10	SZ-HB	40
SZ-T6	SZ-A11 , SZ-A20 , SZ-A02	50	SZ-T11	SZ-HC	40
SZ-T7	SZ-AS1 , SZ-AS2	50			

三菱牌 MITSUBISHI

◆無熔絲斷路器

型號	極數	額定電流	遮斷容量 (kA)			牌價
			220V	380V	440V	
NF-30CVF	2	3, 5, 10, 15, 20, 30	2.5	1.5	-	2,360
	3					4,300
NF-63CV	2	3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	7.5	5	2.5	1,490
	3					1,720
NF-125CV	2	50, 63, 80, 100, 125	30	10	10	2,130
	3					2,850
NF-250CV	3	125, 150, 175, 200, 225, 250	36	25	15	5,840
NF-400CW	2	250, 300, 350, 400	50	40	25	10,270
	3					13,130
NF-630CW	3	500, 600, 630	50	40	36	23,510
NF-800CEW	3	可調 400-450-500-600-700-800	50	40	36	37,110
NF-63SV	2	3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	15	7.5	7.5	1,720
	3					2,080
NF-125SV	2	16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	50	30	25	3,170
	3					4,020
NF-250SV	3	125, 150, 175, 200, 225, 250	85	36	36	8,100
NF-400SW	2	250, 300, 350, 400	85	50	42	15,070
	3					17,570
NF-630SW	3	500, 600, 630	85	50	42	24,990
NF-400SEW	3	可調 200-225-250-300-350-400	85	50	42	27,250
NF-630SEW	3	可調 300-350-400-500-600-630	85	50	42	34,200
NF-800SEW	3	可調 400-450-500-600-700-800	85	50	42	38,740
NF-1000SEW	3	可調 500-600-700-800-900-1000	125	85	85	68,910
NF-1250SEW	3	可調 600-700-800-1000-1200-1250	125	85	85	84,120
NF-1600SEW	3	可調 800-1000-1200-1400-1500-1600	125	85	85	124,940
NF-63HV	2	10, 16, 20, 32, 40, 50, 63	25	10	10	1,920
	3					2,290
NF-125HV	2	16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	100	50	50	4,950
	3					5,880
NF-250HV	3	125, 150, 175, 200, 225, 250	100	75	65	8,660
NF-125SGV	3	16~20, 20~25, 25~32, 32~40, 35~50, 45~63, 56~80, 70~100, 90~125	85	36	36	6,500
NF-250SGV	3	125~160, 140~200, 175~250	85	36	36	12,980
NF-125HGV	3	16~20, 20~25, 25~32, 32~40, 35~50, 45~63, 56~80, 70~100, 90~125	100	75	65	9,560
NF-250HGV	3	125~160, 140~200, 175~250	100	75	65	13,870
NF-400HEW	3	可調 200-225-250-300-350-400	100	70	65	28,020
NF-630HEW	3	可調 300-350-400-500-600-630	100	70	65	36,490

NF-800HEW	3	可調 400-450-500-600-700-800	100	70	65	42,800
NF-250RGV	3	125~160, 140~200, 175~250	150	150	125	38,350
NF-400REW	3	可調 200-225-250-300-350-400	150	125	125	32,200
NF-630REW	3	可調 300-350-400-500-600-630	150	125	125	41,690
NF-800REW	3	可調 400-450-500-600-700-800	150	125	125	49,480
NF-125UV	3	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	200	200	200	42,500
NF-250UV	3	125, 150, 175, 200, 225, 250	200	200	200	61,500
NF-100SX	1	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100	25	5	5	3,120

◆漏電斷路器

型號	極數	額定電流	遮斷容量 (kA)			牌價
			220V	380V	440V	
NV-L20SL	2	30	1.5	1.5	-	550
NV-63CV	2	15, 20, 30, 40, 50, 63	7.5	7.5	-	3,000
	3				2.5	3,200
NV-125CV	3	63, 80, 100, 125	30	30	10	5,360
NV-250CV	3	125, 150, 175, 200, 225, 250	36	36	15	8,840
NV-32SV	3	5, 10, 15, 20, 32	10	10	5	3,460
NV-63SV	3	15, 20, 30, 40, 50, 63	15	15	7.5	3,600
NV-125SV	3	16, 20, 40, 50, 63, 80, 100, 125	50	50	25	14,190
NV-250SV	3	125, 150, 175, 200, 225, 250	85	85	36	15,750
NV-63HV	3	15, 20, 30, 40, 50, 63	25	25	10	4,150
NV-125HV	3	16, 20, 40, 50, 63, 80, 100, 125	100	100	50	15,600
NV-250HV	3	125, 150, 175, 200, 225, 250	100	100	50	17,300

◆斷路器用附屬裝置

型式	型號	適用規格	牌價
操作把手	F-05SV2	NF-32 SV, NF-63 CV/SV/HV, NV-32 SV, NV-63 CV/SV/HV 2P 用	2,460
	F-05SV3	NF-32 SV, NF-63 CV/SV/HV, NV-32 SV, NV-63 CV/SV/HV 3P 用	2,460
	F-1SV2	NF-125 CV/SV/HV, NV-125 CV/SV/HV 2P 用	2,460
	F-1SV3	NF-125 CV/SV/HV, NV-125 CV/SV/HV 3P 用	2,460
	F-2SV	NF-250 CV/SV/HV, NF-125/NF-250 SGV/HGV, NV-250 CV/SV/HV 2P/3P 用	3,100
	F-4S	NF-400/NF-630 CEW/SEW/HEW/REW 3P 用	4,000
	F-8S	NF-800 CEW/SEW/HEW/REW 3P 用	5,640
	F-10SW	NF-1000/NF-1200/NF-1600 SEW 3P 用	7,220
AUX	AX-05SV	250AF 以下用輔助開關	1,490
	AX-4SW	400-800AF 用輔助開關	1,800
AL	AL-05SV	250AF 以下用警報開關	1,600
	AL-4SWL	400-800AF 用警報開關	3,170
SHT	SHT-05SVR	250AF 以下用電壓跳脫裝置	2,600
	SHT-4SW	400-800AF 用電壓跳脫裝置	4,300
UVT	UVT-05SVR	250AF 以下用不足電壓跳脫裝置	7,180
	UVT-4SW	400-800AF 用不足電壓跳脫裝置	8,840

◆電磁接觸器-AC 線圈(交流控制)

型號	AC1	AC 3 額定容量 (kW)		輔助接點	牌價
		220V	440V		
S-T10	20	2.2	2.7	1a	630
S-T12	20	2.7	4	1a1b	900
S-T20	20	3.7	7.5	1a1b	1,190
S-T21	32	4	7.5	2a2b	1,230
S-T25	32	5.5	11	2a2b	1,760
S-T32	32	7.5	15	-	2,320
S-T35	60	7.5	15	2a2b	2,320
S-T50	80	11	22	2a2b	2,780
S-T65	100	15	30	2a2b	3,450
S-T80	135	19	37	2a2b	5,570
S-T100	150	22	45	2a2b	5,910
S-N125	150	30	60	2a2b	7,940
S-N150	200	37	75	2a2b	11,470
S-N180	260	45	90	2a2b	14,040
S-N220	260	55	110	2a2b	17,660
S-N300	350	75	150	2a2b	24,700
S-N400	450	110	200	2a2b	28,840
S-N600	660	160	300	2a2b	64,800
S-N800	800	200	400	2a2b	100,080

◆電磁繼電器-AC 線圈(交流控制)

型號	輔助接點	牌價
SR-T5	5a, 4a1b, 3a2b	740
SR-T9	9a, 7a2b, 5a4b	930

◆電磁開關用輔助接點

型號	適用規格	接點組成	安裝方式	牌價
UT-AX2	S-T10~S-T50, SR(SRD)-T5	2a, 1a1b, 2b	上裝	410
UT-AX4		4a, 3a1b, 2a2b		750
UT-AX11		1a1b	側裝	660
UN-AX4	S-T65, T80	4a, 3a1b, 2a2b	上裝	750
UN-AX80	S-T100, S-N125	1a1b	側裝	800
UN-AX150	S-N150~N400	1a1b		830

◆電磁開關用機械連鎖

型號	適用規格	牌價	型號	適用規格	牌價
UT-ML11	S-T10~T20	1,190	UN-ML80	S-T100, S-N125	1,560
UN-ML20	S-T12, T20	1,130	UN-ML150	S-N150	1,560
UN-ML21	S-T21~T80	1,010	UN-ML220	S-N180~N400	1,820

◆熱動過負載電驛-0.L

型號	額定電流	牌價
TH-T18	0.12(0.1~0.16) , 0.17(0.14~0.22) , 0.24(0.2~0.32) , 0.35(0.28~0.42) , 0.5(0.4~0.6) , 0.7(0.55~0.85) , 0.9(0.7~1.1) , 1.3(1~1.6) , 1.7(1.4~2) , 2.1(1.7~2.5) , 2.5(2~3) , 3.6(2.8~4.4) , 5(4~6) , 6.6(5.2~8) , 9(7~11) , 11(9~13)	690
	15(12~18)	710
TH-T18KP 三素子	0.12(0.1~0.16) , 0.17(0.14~0.22) , 0.24(0.2~0.32) , 0.35(0.28~0.42) , 0.5(0.4~0.6) , 0.7(0.55~0.85) , 0.9(0.7~1.1) , 1.3(1~1.6) , 1.7(1.4~2) , 2.1(1.7~2.5) , 2.5(2~3) , 3.6(2.8~4.4) , 5(4~6) , 6.6(5.2~8) , 9(7~11) , 11(9~13)	990
	15(12~18)	1,050
TH-T25	0.24(0.2~0.32) , 0.35(0.28~0.42) , 0.5(0.4~0.6) , 0.7(0.55~0.85) , 0.9(0.7~1.1) , 1.3(1~1.6) , 1.7(1.4~2) , 2.1(1.7~2.5) , 2.5(2~3) , 3.6(2.8~4.4) , 5(4~6) , 6.6(5.2~8) , 9(7~11) , 11(9~13) , 15(12~18)	720
	22(18~26)	1,000
TH-T25KP 三素子	0.24(0.2~0.32) , 0.35(0.28~0.42) , 0.5(0.4~0.6) , 0.7(0.55~0.85) , 0.9(0.7~1.1) , 1.3(1~1.6) , 1.7(1.4~2) , 2.1(1.7~2.5) , 2.5(2~3) , 3.6(2.8~4.4) , 5(4~6) , 6.6(5.2~8) , 9(7~11) , 11(9~13) , 15(12~18)	1,070
	22(18~26)	1,380
TH-T50	29(24~34) , 35(30~40) , 42(34~50)	1,130
TH-T50KP 三素子		1,380
TH-T65	15(12~18) , 22(18~26) , 29(24~34) , 35(30~40) , 42(34~50) , 54(43~65)	1,860
TH-T65KP 三素子		2,650
TH-T100	67(54~80) , 82(65~100)	1,890
TH-T100KP 三素子		2,760
TH-N120TA	42(34~50) , 54(43~65) , 67(54~80) , 82(65~100) , 105(85~125) , 125(100~150)	3,100
TH-N120KP 三素子	42(34~50) , 54(43~65) , 67(54~80) , 82(65~100)	3,630
TH-N120TAKP 三素子	105(85~125) , 125(100~150)	3,750
TH-N220RH	82(65~100) , 105(85~125) , 125(100~150) , 150(120~180) , 180(140~220) , 210(170~250)	5,210
TH-N220RHKP 三素子		6,380
TH-N400RH	105(85~125) , 125(100~150) , 150(120~180) , 180(140~220) , 250(200~300) , 330(260~400)	5,650
TH-N400RHKP 三素子		7,750

◆電磁開關-AC 線圈(交流控制)

型號	AC 3 額定容量 (kW)		輔助接點	電驛型式	牌價
	220V	440V			
MSO-T10	2.2	2.7	1a	TH-T18 (KP)	1,170
MSO-T12	2.7	4	1a1b		1,340
MSO-T20	3.7	7.5	1a1b		1,750
MSO-T21	4	7.5	2a2b	TH-T25 (KP)	1,810
MSO-T25	5.5	11	2a2b		2,360
MSO-T35	7.5	15	2a2b	TH-T25 (KP)	3,060
MSO-T50	11	22	2a2b	TH-T50 (KP)	3,820
MSO-T65	15	30	2a2b	TH-T65 (KP)	4,260
MSO-T80	19	37	2a2b	TH-T65 (KP)	6,270
MSO-T100	22	45	2a2b	TH-T100 (KP)	7,500
MSO-N125	30	60	2a2b	TH-N120TA (KP)	9,620
MSO-N150	37	75	2a2b		13,620
MSO-N180	45	90	2a2b	TH-N220RH (KP)	17,230
MSO-N220	55	110	2a2b		23,040
MSO-N300	75	150	2a2b	TH-N400RH (KP)	32,220
MSO-N400	110	200	2a2b		38,660

※MSO-KP 系列價格，接觸器 與 三素子熱動電驛組合即成

◆可逆式電磁開關-正逆轉

型號	AC 3 額定容量 (kW)		輔助接點	牌價
	220V	440V		
MSO-2xT12	2.7	4	1a1b x 2	3,970
MSO-2xT20	3.7	7.5	1a1b x 2	5,340
MSO-2xT21	4	7.5	2a2b x 2	5,580
MSO-2xT25	5.5	11	2a2b x 2	6,200
MSO-2xT35	7.5	15	2a2b x 2	6,940
MSO-2xT50	11	22	2a2b x 2	8,930
MSO-2xT65	15	30	2a2b x 2	13,760
MSO-2xT80	19	37	2a2b x 2	21,870
MSO-2xN125	30	60	2a2b x 2	32,530
MSO-2xN150	37	75	3a3b x 2	39,970
MSO-2xN180	45	90	3a3b x 2	54,800
MSO-2xN220	55	110	3a3b x 2	55,160
MSO-2xN300	75	150	3a3b x 2	78,650
MSO-2xN400	110	200	3a3b x 2	84,860